DesignLight

Jako firma produkcyjno-handlowa posiadamy wieloletnie doświadczenie. Specjalizujemy się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań. W naszym bogatym asortymencie znajdą Państwo wszystko to, co niezbędne, aby rozświetlić dom w efektowny, ale również energooszczędny sposób.

Zaopatrujemy największe hurtownie meblowe w Polsce oraz za granicą w nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne dzięki, któremu jesteśmy w stanie produkować własne oświetlenie i akcesoria takie jak: profile, oprawy LED, płytki SMD oraz inteligentne wyłączniki LED.
Dysponujemy obszernym i nowoczesnym magazynem oraz halą produkcyjną o łącznej powierzchni około 3000 m^2 oraz 3500 miejsc paletowych. Dzięki komputeryzacji procesów magazynowych jesteśmy w stanie szybko reagować. Każdą wysyłkę traktujemy priorytetowo, ponieważ satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jakości naszej pracy. Oferujemy doradztwo, pomoc techniczną oraz fachową obsługę przed i po-sprzedażową. Satysfakcja naszych partnerów jest źródłem inspiracji. Stanowi wskazówkę dla naszych obecnych i przyszłych działań.

Design Light – kreujemy jasną przyszłość wnętrz.

As a manufacturing and trading company we have many years of experience. We specialize in the production and sale of advanced LED lighting systems for furniture and apartments. In our wide assortment you will find everything what is necessary to illuminate the house in an effective, but still energy-efficient way. Consequently we supply the largest furnitures wholesalers in Poland and abroad in modern and environmentally friendly LED lighting. Design Light has proper technical facilities through which we are able to produce our own lighting and accessories such as profiles, LED luminaires, SMD plates and intelligent LED switches. Our warehouse and production hall is spacious and modern as it offers storage capacity of 3000 m^2 and 3500 pallet places. Thanks tot he computerization of warehouse processes we are able to respond quickly. We treat each consignment priority, beacause customer satisfaction is a determinant of our quality of work. We offer consulting, technical assistance and professional service before and after-sales. The satisfaction of our partners is a source of inspiration. It provides guidance for our present and future action.

Design Light – we create a bright future for interiors design.

Als Produktions- und Handelsunternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung. Wir sind auf die Produktion und den Vertrieb von modernen LED-Systemen für Möbel und Wohnungen spezialisiert. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie alles was Sie zum effektiven Beleuchten Ihres Hauses benötigen, dazu energiesparend. Wir beliefern die größten Möbel Großhändler in Polen und im Ausland in moderne und umweltfreundliche LED-Beleuchtung. Durch Unsere technische Abteilung sind wir in der Lage eigene Beleuchtung und Zubehör herzustellen z.B. Profile, LED Leuchten, SMD Platten und intelligente LED Schalter. Wir verfügen über eine geräumige und moderne Lager- und Produktionshalle mit einer Gesamtfläche von ca. 3000 m^2 und 3500 Palettenstellplätzen. Mit der Computerisierung der meisten Lagerprozesse, sind wir in der Lage schnell zu reagieren. Jede Sendung wird mit absoluter Priorität behandelt, denn Kundenzufriedenheit bestimmt die Qualität Unserer Arbeit. Wir bieten Beratung, technische Unterstützung und professionellen Service vor-und nach dem Einkauf. Die Zufriedenheit unserer Partner ist eine Quelle der Inspiration. Dies gibt Hinweise für Unsere jetzigen und zukünftigen Handlungen.

Design Light – Wir schaffen eine strahlende Zukunft für Innenräume.

www.designlight.pl

www.designlight.eu

1. Oprawy LED | LED luminaires | LED Leuchten 4-21

2. Klipsy LED | LED clips | LED Clips 22-25

3. Taśmy LED | LED strips | LED Streifen 26-39

4. Akcesoria do LED | LED accessories | LED Zubehör 40-45

5. Profile do taśm LED | LED profiles | Profile für LED Streifen 46-59

6. Oprawy sufitowe | Ceiling luminaires | Deckenleuchten 60-63

7. Zasilacze LED | LED drivers | LED Netzteile 64-75

8. Sterowniki LED | LED controllers | LED Controller 76-83

9. Wyłączniki LED | LED switches | LED Schalter.....84-95

10. Przewody - źródła światła | Cables - light sources | Kabel - Lichtquellen 96-99

11. Przedłużacze - gniazda | Extension power socket | Steckdosen 100-113

12. Czujniki ruchu i zmierzchu | Motion and dusk sensors | Bewegungsund Dämmerungssensoren 114-117

13. Notatki | Notes | Notizen 118-120

14. Legenda | Legend | Legende 121-123

OPRAWY LED

LED LUMINAIRES
LED LEUCHTEN

DesignLight

1. SQUARE XL

Indeks | Index | Index: SQUARE-XL-AL-( )-01



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

175 lm WARM · 150 lm COOL · AL



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

G

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G".

This product contains a light source of energy efficiency class „G".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G".

12V DC · max 2W · IP20 · 2 m mini konektor

2. SQUARE 2

Indeks | Index | Index: SQUARE2-( )-( )-01W



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

150 lm WARM · 150 lm NEUTRAL · 150 lm COOL · AL · WHITE · BLACK



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".

This product contains a light source of energy efficiency class „F".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC · max 1,5W · IP20 · 2 m mini konektor

3. SQUARE 3

Indeks | Index | Index: SQUARE3-( )-( )-01W

PREMIUM



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

240 lm WARM · 250 lm NEUTRAL · 260 lm COOL · AL · WHITE · BLACK



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".

This product contains a light source of energy efficiency class „F".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC · max 2,5W · IP20 · 2 m mini konektor · LED 5730 PREMIUM

4. SQUARE RGB

Indeks | Index | Index: SQUARE2-AL-RGB-01W



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

RGB · AL

12V DC · max 2W · IP20 · 2 m mini RGB

5. SQUARE XL ZESTAW 3 PKT | SQUARE XL 3-PTS SET | SQUARE XL 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZSQUARE-XL-3P-( )-01W



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

525 lm WARM · 450 lm COOL · AL



Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

G

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G".

This product contains a light source of energy efficiency class „G".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G".

230V AC · max 6W · IP20 · 2 m mini konektor · euro

6. SQUARE 2 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 2 3-PTS SET | SQUARE 2 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZSQUARE-3P-( )-( )-02W



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

450 lm WARM · 450 lm NEUTRAL · 450 lm COOL · AL · WHITE · BLACK



Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".

This product contains a light source of energy efficiency class „F".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

230V AC · max 4,5W · IP20 · 2 m mini konektor · euro

7. SQUARE 3 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 3 3-PTS SET | SQUARE 3 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZSQUARE3-( )-( )-02



PREMIUM

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".

This product contains a light source of energy efficiency class „F".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

8. SQUARE RGB ZESTAW 3 PKT | SQUARE RGB 3-PTS SET | SQUARE RGB 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZSQUARE2-RGB-3P-01W

Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.

Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

9. FOTON

Indeks | Index | Index: FOTON-( )-( )-01

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



G

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G".

This product contains a light source of energy efficiency class „G".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G".

10. FOTON ZESTAW 3 PKT | FOTON 3-PTS SET | FOTON 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZFOTON-( )-3P-( )-01W

Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.

Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



G

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G".

This product contains a light source of energy efficiency class „G".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G".

11. OVAL

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-( )-( )-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".

This product contains a light source of energy efficiency class „F".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

Oprawę można zamontować w otworze o średnicy od 55 do 60 mm.

The luminaire can be mounted in a hole with a diameter of 55 to 60 mm.
Die Leuchte kann in einem Einbauloch mit einem Durchmesser von 55 bis 60 mm montiert werden.

12. OVAL DYSTANS | OVAL WITH DISTANCE | OVAL LED-AUFBAULEUCHTE

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-( )-DY-( )-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

NOWOŚĆ! NEW! NEU!



F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".

This product contains a light source of energy efficiency class „F".

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

13. OVAL ZESTAW 3 PKT | OVAL 3-PTS SET | OVAL 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZOVAL-3P-( )-( )-V02W

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

600 lm WARM · 600 lm NEUTRAL · 600 lm COOL · ST · AN · AL · WHITE · BLACK · GOLD

3 x 1 x





Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

230V AC · max 6W · IP20 · 2 m mini konektor · euro

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

14. OVAL SKOS | OVAL SLANT | OVAL SCHRÄG

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-SD-SK-( )-01



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

200 lm WARM · 200 lm NEUTRAL · 200 lm COOL · ST

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC · max 2W · IP20 · 2 m mini konektor

15. OVAL SKOS MASTER | OVAL SLANT WITH TOUCH SWITCH | OVAL SCHRÄG MIT BERÜHRUNGSSCHALTER

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-SD-SK-( )-1M



ON/OFF

Obciążenie max. wyłącznika 36W.
Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.

ON/OFF

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.
Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/ff the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Uniwersalność: Do oprawy MASTER można również podłączać inne oprawy LED z naszej oferty tj. oczka, klipsy, i taśmy LED.
Versatility: You can connect other LED fixtures to the MASTER - from our offer like spots, clips and LED strips.
Vielseitigkeit: Zu der Master-Leuchte können Sie auch andere LED-Leuchten aus Unserem Sortiment anschliessen d.h. Leuchten, LED-Clips und LED-Streifen.

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

200 lm WARM · 200 lm NEUTRAL · 200 lm COOL · ST

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC · max 2W · IP20 · 2 m mini konektor · ON/OFF



16. ORBIT

Indeks | Index | Index: ORBIT-( )-( )-01W



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

150 lm WARM · 150 lm NEUTRAL · 150 lm COOL · AL · WHITE · BLACK

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC · max 1,5W · IP20 · 2 mini konektor

17. ORBIT RGB

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

RGB AL

Indeks | Index | Index: ORBIT-AL-RGB-01W

12V DC | max 2W | IP20 | 2 m mini RGB

18. ORBIT XL

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

280 lm WARM | 290 lm NEUTRAL | 300 lm COOL | AL | WHITE | BLACK

Indeks | Index | Index: ORBIT-XL-( )-( )-01W



PREMIUM

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 3W | IP20 | 2 m mini konektor | 5630 PREMIUM

19. ORBIT XL MASTER

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

280 lm WARM | 290 lm NEUTRAL | 300 lm COOL | AL

Indeks | Index | Index: ORBIT- XLM-AL-( )-01W

ON/OFF

ORBIT XL MASTER
ON/OFF
12V DC
1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 6 LED | LED Distributor 6 way max 6 LED | 6-Fachverteiler max 6 LED
LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6

Obciążenie max. wyłącznika 36W.
Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 3W | IP20 | 2 m mini konektor | 5630 PREMIUM | ON/OFF

ON/OFF **Master steruje oświetleniem LED** podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika, aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.
Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

20. ORBIT XL ZESTAW 3 PKT | ORBIT XL 3-PTS SET | ORBIT XL 3ER SET

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

840 lm WARM | 870 lm NEUTRAL | 900 lm COOL | AL

Indeks | Index | Index: ZORM-XL-3P-( )-01W

1 x 2 x 1 x

Możliwość rozbudowy zestawu do 4 pkt.
Option of extending the set up to 4 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten.



Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

230V AC | max 9W | IP20 | 2 m mini konektor | euro | ON/OFF

21. ORBIT ZESTAW 3 PKT | ORBIT 3-PTS SET | ORBIT 3ER SET

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

450 lm WARM | 450 lm NEUTRAL | 450 lm COOL | AL | WHITE | BLACK

Indeks | Index | Index: ZORBIT-3P-( )-( )-V0W

3 x 1 x



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

230V AC | max 4,5W | IP20 | 2 m mini konektor | euro

22. ORBIT PIR

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

230 lm WARM | 240 lm NEUTRAL | 250 lm COOL | AL

Indeks | Index | Index: ORBIT-PIR-AL-( )-01





Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

G
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G".
This product contains a light source of energy efficiency class „G".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G".

12V DC | max 2,8W | IP20 | 2 m mini konektor | PIR max 1,5 m

23. MAGNETO

Indeks | Index | Index: MAGNETO-( )-( )-01



Oprawę można zamontować nawierzchniowo (A)
lub do wpustu (B) – otwór montażowy 56 mm.

The luminaire can be surface-mounted (A) or recessed-mounted (B) - mounting hole 56 mm.
Die Leuchte kann als Auf-(A) oder Einbauleuchte montiert (B) werden – 56 mm Montagebohrung.



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

260 lm WARM | 260 lm NEUTRAL | 260 lm COOL | WHITE | BLACK

NOWOŚĆ! NEW! NEU!



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 2,8W | IP20 | 2 m mini ∅ 56 mm konektor

24. SENSO

Indeks | Index | Index: SENSO-AL-( )-01



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

240 lm WARM | 240 lm NEUTRAL | 240 lm COOL | AL



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 2,2W | IP20 | 2 m mini konektor

25. SENSO MASTER

Indeks | Index | Index: SENSO-M-AL-( )-01



Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza.
Wystarczy jeden dotyk wyłącznika, aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

ON/OFF

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 5 LED Senso
| LED Distributor 6 way max 5 LED Senso
| 6-Fachverteiler max 5 LED Senso

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

240 lm WARM | 240 lm NEUTRAL | 240 lm COOL | AL



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 2,2W | IP20 | 2 m mini konektor

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

26. SENSO ZESTAW 3 PKT | SENSO 3-PTS SET | SENSO 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZSENS-M-3P-AL-( )-01W

1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 5 LED SENSO | LED Distributor
6 way max 5 LED SENSO | 6-Fachverteiler max 5 LED SENSO

Możliwość rozbudowy zestawu do 5 pkt. max 12W

Option of extending the set up to 5 pts max 12W.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 5 Leuchten 12W.

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

720 lm WARM | 720 lm NEUTRAL | 720 lm COOL | AL



Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

230V DC | max 6,6W | IP20 | 2 m mini konektor

ON/OFF

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika, aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

27. MASTER

Indeks | Index | Index: MASTER-4,0W-( )-01W



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

272 lm WARM | 272 lm NEUTRAL | 272 lm COOL | AL



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 4W | IP20 | 2 m mini konektor | LED 5630 PREMIUM | ON/OFF

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

28. PUPIL

Indeks | Index | Index: PUPIL-4,0W-( )-01W



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

272 lm WARM | 272 lm NEUTRAL | 272 lm COOL | AL



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 4W | IP20 | 2 m mini konektor | LED 5630 PREMIUM

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

29. POLARUS P*

Indeks | Index | Index AL: POLP-(Lmm)-( )-01W
WHITE: POLP-(Lmm)-( )-01B
BLACK: POLP-(Lmm)-( )-01C



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL AL WHITE BLACK



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max W* | IP20 | 2 m mini konektor | IR max 0-30 mm

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Moc | Power | Leistung (W)	3,9	5,5	7,7	8,9	9,9	12,1
Długość | Lenth | Länge (mm)	414	564	764	864	964	1164
Strumień światła | Luminous Flux | Bemessungslichtstrom (lm)	390	550	770	880	990	1210

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Wyłącznik zbliżeniowy IR max. 30 mm
Proximity switch max 30 mm
Näherungsschalter max. 30 mm

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs. | Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.
*Produkt dostępny również w kolorze czarnym z czarnym kloszem. | Product also available in black with a black diffuser. | Produkt auch in schwarz mit schwarzer Abdeckung erhältlich.

30. DRĄŻEK LED Z PIR | LED BAR WITH PIR SENSOR | LED KLEIDERSCHRANKSTANGE MIT PIR-SCHALTER*

Indeks | Index | Index: REL-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01-R

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL AL





Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

W komplecie produkt zawiera 2 rozety montażowe z tworzywa sztucznego.

| The product includes 2 plastic mounting rosettes.
| 2 Rosetten aus Kunststoff im Set enthalten.



12V DC | max W* | IP20 | 2 m mini konektor | PIR max 1,5 m

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.

31. RELING SLIM*

Indeks | Index | Index: REL-S-(Lmm)-( )-( )-OP-01U







Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL WHITE AL BLACK



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max W* | IP20 | 2 m mini konektor

Produkt zawiera komplet uchwytów montażowych z tworzywa ABS.

| The product includes a set of mounting brackets made of ABS plastic.
| Das Produkt enthält eine Set mit ABS-Montagehalterungen aus Kunststoff.



*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs. | Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.

32. FUTURA PIR*

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL AL

Indeks | Index | Index: FUTP-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01W









Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max W* | IP20 | 2 m mini konektor | PIR max 1,5 m

PLASTIKOWE UCHWYTY MONTAŻOWE W KOMPLECIE.
| PLASTIC MOUNTING HOLDERS INCLUDED.
| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNG IM LIEFERUMFA NG ENTHALTEN.



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb.

| Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.

DIAMENT meblarstwa 2020

33. FUTURA XC*

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL AL

Indeks | Index | Index: FUTX-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01W





ON/OFF
Wyłącznik dotykowy XC60
| TOUCH SWITCH XC60
| TOUCH SCHALTER XC60



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max W* | IP20 | 2 m mini konektor | ON/OFF

PLASTIKOWE UCHWYTY MONTAŻOWE W KOMPLECIE.
| PLASTIC MOUNTING HOLDERS INCLUDED.
| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNGEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb.

| Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.

34. POLISTAR

Indeks | Index | Index: POLISTAR-( )-01W

PREMIUM



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

475 lm WARM | 475 lm COOL | AL



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

12V DC | max 4,9W | IP20 | 2 m mini konektor | LED 5630 PREMIUM

35. AMBER UNIWERSALNY | UNIVERSAL

Indeks | Index | Index CH: AMBER-U-( )-01
BLACK: AMBER-U-CZ-( )-01



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „E".
This product contains a light source of energy efficiency class „E".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „E".

Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montażowy do mocowania na lustrze lub na szafce.

The luminaire has a universal mounting bracket, possibility of mounting on the mirror or cabinet.
Die Leuchte mit universeller Halterung zur Montage auf den Spiegel oder auf den Schrank.

36. STEP LED

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



Oprawa pasuje do puszki elektrycznej (średnica) 60 mm.

Luminaire fits to the junction box 60 mm.
Leuchte passt in den Elektrokasten 60 mm.

Indeks | Index | Index: STEP-( )-40K-01

37. STAR

Indeks | Index | Index: STAR-CH-( )-01



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

38. MODUS TOUCH USB

Indeks | Index | Index: MODUS-T-USB-( )-30K-01



Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „E".
This product contains a light source of energy efficiency class „E".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „E".



KLIPSY LED

LED CLIPS
LED CLIPS

DesignLight

39. KLIPS LED METALOWY | LED CLIP METAL | LED CLIP METALL

Indeks | Index | Index: KLIPS-M-3528-( )-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL BLUE GREEN RED ST



12V DC | max 0,25W | IP20 | 2 m mini konektor

40. KLIPS LED PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT

Indeks | Index | Index: KLIPS-P-3528-( )-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL BLUE GREEN RED TR



12V DC | max 0,25W | IP20 | 2 m mini konektor

41. KLIPS LED RGB | LED RGB CLIP | LED RGB CLIP

LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: PRFT-RGB-0063-MN-02
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: KLIP-RGB066x06-2M-02

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

RGB TR ST



12V DC | max 0,75W | IP20 | 2 m mini RGB

42. KLIPSY LED MONO ZESTAW | LED CLIPS MONO SET | LED CLIPS MONO SET

LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: ZPRFT-2-( )-01W
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: ZZ-KLIP-2-( )-01W

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL BLUE GREEN RED TR ST

2 x

2 x

1 x



1. Wyłącznik nożny | Foot switch | Fußschalter

Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

230V AC | max 0,5W | IP20 | mini konektor | euro

43. KLIPSY LED RGB ZESTAW | LED CLIPS RGB SET | LED CLIPS RGB SET

LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: ZPRFT-2-RGB-01W
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: ZZ-KLIP-2-RGB-9-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

RGB TR ST

2 x

2 x

1 x





Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.

Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.

230V AC | max 1,5W | IP20 | mini RGB | euro | IR 3-5 m

44. KLIPS 3D | LED CLIP 3D | LED CLIP 3D

Indeks | Index | Index: KLIPS-3D-( )-( )-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL BLACK AL



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

12V DC | max 1,1W | IP20 | 2 m mini konektor

TAŚMY LED

LED STRIPS
LED STREIFEN

DesignLight

45. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-02





PREMIUM

46. TAŚMA SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-SN-20-( )-01

PREMIUM





PREMIUM



47. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-02





PREMIUM

48. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 5630 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 5630 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 5630 OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP20 Indeks | Index | Index: R-5630-300-20-( )-02



PREMIUM

49. TAŚMA 240 LED/M PREMIUM TYP 3014 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 240 LED/M PREMIUM TYPE 3014 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 240 LED/M PREMIUM TYP 3014 OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-3014-1200-20-( )-2





PREMIUM

50. TAŚMA 5 MM 60 LED/M TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 5 MM 60 LED/M TYPE 2835 WITHOUT IP20 GEL | LED STREIFEN 5MM 60 LED/M 2835 OHNE IP20 GEL

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-5MM-( )-02

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:





51. TAŚMA 30 LED/M RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 30 LED/M RGB TYPE 5050 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 30 LED/M RGB 5050 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

IP45 Indeks | Index | Index: R-LFL3-10MM-150-RGB
IP20 Indeks | Index | Index: R-LDL3-10MM-150-RGB

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



52. TAŚMA 60 LED/M RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M RGB TYPE 5050 WATERPROOF WITH GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M RGB 5050 WASSERDICHT MIT GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

IP45 Indeks | Index | Index: R-LFL3-10MM-300-RGB
IP20 Indeks | Index | Index: R-LDL3-10MM-300-RGB

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



53. TAŚMA 60 LED/M TYP RGBW BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M TYPE RGBW WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M RGBW OHNE GEL IP20

Indeks | Index | Index: R-LDL3-12MM-300-RGBW-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



54. TAŚMA 120 LED/M BICOLOR TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M BICOLOR, TYPE 2835 WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 120 LED/M BICOLOR 2835 OHNE GEL IP20

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-BIK-02

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną.

Allows you to change the color of light between warm and cool white.
Ermöglicht die Lichtfarbe zwischen warm und kalt zu ändern.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

* Barwa referencyjna wg.:Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r., |
Reference color by: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019, |
Referenzfarbe nach: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019.
** Parametry znamionowe | Rated parameters | Bewertete Parameter

TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ
| LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION

55. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-04

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:





PREMIUM

56. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-01

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:





PREMIUM

57. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-03

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:





PREMIUM

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 5 metrów!

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

Do not connect in lengths longer than 5 m!

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Abschnitte dürfen nicht länger als 5 m sein!

58. TAŚMA 30 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 30 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 30 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

Indeks | Index | Index: R-2835-150-20-( )-03

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



PREMIUM



59. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M
| LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

IP45 Indeks | Index | Index: R-2835-300-45-( )-03
IP20 Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-03

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:



PREMIUM





60. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-03

~1780 lm/m WARM | ~1800 lm/m NEUTRAL | ~1820 lm/m COOL

PREMIUM



12V DC | max 17,6W/m | IP20 | LED 2835 PREMIUM

61. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM 24V TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-24-2835-50-20-( )-01

~520 lm/m WARM | ~530 lm/m NEUTRAL | ~540 lm/m COOL

PREMIUM



24V DC | max 6W/m | IP20 | LED 2835 PREMIUM

62. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM 24V TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index : R-24-2835-50-20-( )-02

~1400 lm/m WARM | ~1400 lm/m NEUTRAL | ~1400 lm/m COOL

PREMIUM



24V DC | max 9,6W/m | IP20 | LED 2835 PREMIUM

63. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM 24V TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-24-2835-50M-20-( )-04

~1940 lm/m WARM | ~1960 lm/m NEUTRAL | ~1980 lm/m COOL

PREMIUM

24V DC | max 19W/m | IP20 | LED 2835 PREMIUM

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 5 metrów!

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

Do not connect in lengths longer than 5 m!

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Abschnitte dürfen nicht länger als 5 m sein!

TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ Z DIODAMI SAMSUNG | LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION WITH SAMSUNG DIODES | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION MIT SAMSUNG LEDS

64. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-S1

~1280 lm/m WARM | ~1360 lm/m NEUTRAL | ~1200 lm/m COOL

PREMIUM



12V DC | max 13W/m | IP20 | LED 2835 PREMIUM SAMSUNG

65. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP

120 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-S1



PREMIUM



66. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP

60 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-S1



PREMIUM





TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ NA CZARNYM PODKŁADZIE PCB | LED STRIPS ON BLACK PCB OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION AUF SCHWARZEM PCB

67. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M NA CZARNYM PODKŁADZIE PCB

| LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M ON BLACK PCB | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M AUF SCHWARZEM PCB

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-03C



PREMIUM



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

68. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M NA CZARNYM PODKŁADZIE PCB

| LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M ON BLACK PCB | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M AUF SCHWARZEM PCB

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-03C



PREMIUM



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

69. ZESTAW RF 30 LED/M RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF01 SET 30 LED/M

RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF01 SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-03W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-03W

RGB





Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

230V AC | max 6W/m | IP45 IP20 | RF 30 m | euro | 5050 | LED

70. ZESTAW RF 30 LED/M RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF02 SET 30 LED/M

RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF02 SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-02W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-02W

RGB





Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

230V AC | max 6W/m | IP45 IP20 | RF 30 m | euro | 5050 | LED

71. ZESTAW IR 30 LED/M RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | IR SET 30 LED/M RGB

TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | IR SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-01W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-01W

RGB





Osprzęt sterujący
Control gear
Betriebsgerät

230V AC | max 6W/m | IP45 IP20 | IR 3-5 m | euro | 5050 | LED

72. ZESTAW TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | SET 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL

IP20 | SET 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: T-2835-5M-300-( )-XC-01W

~1100 lm/m | ~1100 lm/m | ~1100 lm/m
WARM | NEUTRAL | COOL



Zestaw zawiera 5 m rolkę taśmy LED typu Premium
z przylutowanym wyłącznikiem XC60 z 2 m przewodem.

The set contains 5 m roll of Premium 30W LED strip with soldered XC60 switch.
Set enthält ein 5 m Premium-Strip mit angelötetem XC60 Schalter und 2 m Kabel.

12V DC | max 11W/m | IP20 | 2835 PREMIUM | LED

73. TAŚMA 512 LED/M TYP COB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 512 LED/M TYPE COB WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 512

LED/M TYP COB OHNE GEL IP20

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-COB-512-8-( )-01

~1020 lm/m | ~1020 lm/m | ~1020 lm/m
WARM | NEUTRAL | COOL



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

12V DC | max 11W/m | IP20 | COB | LED

74. TAŚMA 100 LED/M NEON FLEX TYP 2835 W SILIKONIE IP65 | NEON FLEX LED-STRIP 100 LED/M IN SILICONE IP65 |

NEON FLEX LED-STRIP 100 LED/M IN SILIKON IP65

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: N-6X12-Z-11W-( )-01

~1240 lm/m | ~1240 lm/m | ~1180 lm/m
WARM | NEUTRAL | COOL | BLUE | GREEN | RED



Produkt wyposażony
Containing product
Umbegendes Produkt

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F".
This product contains a light source of energy efficiency class „F".
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F".

N-UCH-6X12-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

N-ZASL-6X12-01
Zaślepka boczna
| End cap | Seitenkappe

12V DC | max 12W/m | IP65 | 2835 PREMIUM | LED

AKCESORIA DO LED

LED ACCESSORIES
LED ZUBEHÖR

DesignLight

75. OKABLOWANIE DO TAŚM 8 MM I 10 MM MAX 2A | LED STRIPS CONNECTORS FOR 8 MM AND 10 MM MAX 2A | VERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM UND 10 MM MAX 2A

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR 2 LED STREIFEN

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-BP-D1
Indeks | Index | Index: 10 mm: MO-LF10-BP-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL

12V DC | max 24W | 24V DC | max 48W

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-2M-D1
Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-2M-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY Z WTYCZKĄ MINI

ASSEMBLY CABLE WITH MINI PLUG
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-2M-D2

PRZEWÓD MONTAŻOWY NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CABLE FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER FÜR 2 LED STREIFEN

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-0,15M-D1

76. OKABLOWANIE DO TAŚM LED RGB 10 MM MAX 2A | LED RGB STRIPS CONNECTORS FOR 10 MM MAX 2A | VERBINDER VON LED RGB STREIFEN 10 MM MAX 2A

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY LED RGB

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR ZWEI LED RGB STREIFEN

Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-BP-RGB-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL

Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-2M-RGB-D1

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHÖR

77. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED 8 MM MAX 3A | CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM MAX 3A | STECKVERBINDER FÜR LED-BÄNDER 8 MM MAX 3A

Złączki do taśm LED idealnie mieszczą się w profilu LINE XL.

LED strip connector fits perfectly into LINE XL profile.
Schnellverbinder für LED Streifen passen perfekt in das LINE XL Profil.

12V DC | max 36W | 24V DC | max 72W

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 21 x 4,5 mm

Indeks | Index | Index: MO-LF08-BP-D1M

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel 15 cm, 2 x 0,50 mm2

Indeks | Index | Index: MO-LF08-0,15M-D1M

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel 2 m, 2 x 0,50 mm2
3. Ocynowane końcówki | Tinned ends | Verzinnte Enden

Indeks | Index | Index: MO-LF08-2M-D1M

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel 2 m, 2 x 0,30 mm2,
3. Wtyczka Mini | Mini plug | Mini-Stecker

Indeks | Index | Index: MO-LF08-2M-D2M

78. ZŁĄCZKI KĄTOWE DO TAŚM LED 8 MM, 10 MM I LED RGB 10 MM MAX 2A | CORNER CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM, 10 MM AND LED RGB 10 MM MAX 2A | ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM, 10 MM UND LED RGB 10 MM MAX 2A

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 8 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 8MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 8MM

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 10MM

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚM LED RGB 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED RGB STREIFEN 10MM

Indeks | Index | Index: MO-LF08-L-D1

Indeks | Index | Index: MO-LF10-L-D1

Indeks | Index | Index: MO-LF10-RGB-L-D1

PROSTY MONTAŻ TAŚMY LED W 3 KROKACH | EASY LED INSTALLATION IN 3 STEPS | EINFACHE LED-STREIFENMONTAGE IN 3 SCHRITTEN

1. Otwórz złączkę | Open the connector | Verbinder auf
2. Wsuń tasmę | Insert LED strip | Streifen einschieben
3. Zamknij złączkę | Close the connector | Verbinder zu



Uwaga! W przypadku taśmy IP45 należy usunąć żel w miejscu montażu złączki.

Notice! In the case of installation a LED strip with IP45, the protective gel must be removed at the installation side.
Achtung! Bei Streifen IP45 an der Stelle des verbindens Gel entfernen.

79. ROZDZIELACZ 6 PKT MINI | DIVIDER 6-PTS MINI | 6-FACHVERTEILER MINI



12V DC | max 36W | IP20 | 2 m

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz:
OKSZ-2M-LED-6-CZ-V02

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKSZ-2M-LED-6-BI-V03

80. ROZDZIELACZ 3 PKT MINI | DIVIDER 3-PTS MINI | 3-FACHVERTEILER MINI

12V DC | max 36W | IP20 | 2 m

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz:
OKSZ-2M-LED-3-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKSZ-2M-LED-3-BI

81. ROZDZIELACZ 6 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 6-PTS WITH MINI PLUG | 6-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER

12V DC | max 36W | IP20 | 2 m mini konektor | 15 cm mini konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 2 m:
OKS-MIN6P-WTY-CZ-01
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 15 cm:
OKS-MIN-6P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKS-MIN6P-WTY-BI-01

82. ROZDZIELACZ 3 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 3-PTS WITH MINI PLUG | 3-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER

12V DC | max 36W | IP20 | 2 m mini konektor | 15 cm mini konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 2 m:
OKS-MIN3P-WTY-CZ-01
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 15 cm:
OKS-MIN-3P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKS-MIN3P-WTY-BI-01

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHÖR
DesignLight

83. PRZEDŁUŻACZ DO OKABLOWANIA MINI | EXTENSION CABLE FOR MINI SYSTEM | VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR DIE MINI VERKABELUNG



1. Przewód lub wtyczka mini | Cable or mini plug | Kabel oder Ministecker
2. Przewód lub gniazdo mini | Cable or mini socket | Kabel oder Mini-Buchse

12V DC | max 36W | IP20 | 2 m

Indeks z wtyczką mini
| Index with mini plug | Index mit Ministecker:
Czarny | Black | Schwarz 2x0,10 mm2: **OKSZ-2M-LED-MES-CZ**
Czarny | Black | Schwarz 2x0,22 mm2: **OKSZ-2M-2x0,22-WT**
Biały | White | Weiß: **OKSZ-2M-2x0,22-WT-BI**

Indeks z gniazdem mini
| Index with a mini socket | Index mit Mini-Buchse:
Czarny | Black | Schwarz: **OKSZ-2M-LED-ZEN-CZ**
Biały | White | Weiß: **OKSZ-2M-LED-ZEN-BI**

Indeks z wtyczką mini i gniazdem mini
| Index with mini plug and mini socket | Index mit Mini-Stecker und Mini-Buchse:
Czarny | Black | Schwarz: **OKZ-PRZ-2M/MIN/CZ**
Biały | White | Weiß: **OKZ-PRZ-2M/MIN/BI**

PROSTY SYSTEM POŁĄCZEŃ: GNIAZDO-WTYCZKA MINI
| SIMPLE CONNECTION SYSTEM: MINI-SOCKET | EINFACHES VERBINDUNGSSYSTEM: MINI-BÜCHSE

WTYCZKA MINI-KONEKTOR
| MINI PLUG | MINI-STECKVERBINDER



GNIAZDO MINI-KONEKTOR
| MINI SOCKET | MINI-BÜCHSE



1. ZASILANIE 12V DC | Power 12V DC | Leistung 12V DC
2. OŚWIETLENIE | Light | Beleuchtung
3. WYŁĄCZNIK | Switch | Schalter

84. MATA ANTYPOŚLIZGOWA | ANTI-SLIP MATE | RUTSCHFESTE MATTE

WHITE | GREY | ANTHRACITE

Niezbędne wyposażenie kuchennej szuflady

| Necessary equipment for the kitchen drawer
| Notwendige Küchenausstattung für Schubladen

Mata antypoślizgowa:
- ułatwia utrzymanie czystości w szufladach,
- chroni dno szuflady przed zarysowaniem,
- zapobiega przesuwaniu się przedmiotów,
- posiada estetyczny wygląd,
- jest łatwa w czyszczeniu.

L (mm)	H (mm)	W (mm)
20 000	1,2	500

Non-slip mat:
- makes it easy to keep the drawers clean,
- protects the bottom of the drawer from scratching,
- prevents objects from moving,
- has an aesthetic appearance,
- is easy to clean.

Rutschfeste Matte:
- macht es einfach, die Schubladen sauber zu halten,
- schützt den Boden der Schublade vor Kratzern,
- verhindert, dass sich Gegenstände verschieben,
- hat ein ästhetisches Aussehen,
- ist leicht zu reinigen.

Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 mb

The quantity in a roll 20 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 20 mb

Indeks | Index | Index: MA-P-500-( )-01

PROFILE DO TAŚM LED

LED PROFILES

PROFILE FÜR LED STREIFEN

DesignLight

85. PROFIL LINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROFIL-LINE-TR-1M-W	PROFIL-LINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
2 m	PROFIL-LINE-TR-2M-W	PROFIL-LINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

86. PROFIL LINE 2 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK | WEISS, SCHWARZ



8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-LINE-TR-2M-B	PROFIL-LINE-OP-2M-B	OP2-ZASL-13x14-BI
2 m	PROFIL-LINE-TR-2M-C	PROFIL-LINE-OP-2M-C	OP2-ZASL-13x14-CZ

87. PROFIL LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROFIL-LINEM-TR-1M-W	PROFIL-LINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ-02
2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-W	PROFIL-LINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ-02
3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-W	PROFIL-LINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ-02

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

88.PROFIL LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, ZŁOTY, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE, GOLD | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM, GOLD

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель

		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Klosz czarny | Black diffuser | Schwarz Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2m	PROFIL-LINEM-TR-2M-B	PROFIL-LINEM-OP-2M-B	PROFIL-LINEM-CZ-2M-B	OP2-ZASL-7X14-BI
	3m	PROFIL-LINEM-TR-3M-B	PROFIL-LINEM-OP-3M-B	PROFIL-LINEM-CZ-3M-B	
Czarny | Black | Schwarz	2m	PROFIL-LINEM-TR-2M-C	PROFIL-LINEM-OP-2M-C	PROFIL-LINEM-CZ-2M-C	OP2-ZASL-7X14-CZ-02
	3m	PROFIL-LINEM-TR-3M-C	PROFIL-LINEM-OP-3M-C	PROFIL-LINEM-CZ-3M-C	
Szampan | Champagne | Champagner	2m	PROFIL-LINEM-TR-2M-I	PROFIL-LINEM-OP-2M-I	PROFIL-LINEM-CZ-2M-I	OP2-ZASL-7X14-IN
Złoty | Gold | Gold	2m	PROFIL-LINEM-TR-2M-ZL	PROFIL-LINEM-OP-2M-ZL	PROFIL-LINEM-CZ-2M-ZL	OP2-ZASL-7X14-ZL

89. PROFIL LINE XL 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 12 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



OP2-UCH-LINEXL-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROF-LINEXL-TR-1M-W	PROF-LINEXL-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
2 m	PROF-LINEXL-TR-2M-W	PROF-LINEXL-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
3 m	PROF-LINEXL-TR-3M-W	PROF-LINEXL-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ

90. PROFIL TRI-LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

3 x 8 - 10 mm

Slide-in cover | Abdeckung einschiebbar



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-3LIN-TR-2W	PROF-3LIN-OP-2W	OP2-ZASL-STAR-SZ

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

91. PROFIL TRI-LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P
1 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-1W	PROFIL-MN-3LIN-ML-1W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2W	PROFIL-MN-3LM-ML-2W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3W	PROFIL-MN-3LIN-ML-3W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM

92. PROFIL TRI-LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE | WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER

OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Klosz czarny | Black diffuser | Schwarz Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2m	PROFIL-MN-3LM-TR-2B	PROFIL-MN-3LM-ML-2B	PROFIL-MN-3LM-CZ-2B	OP2-ZASL-P-SM-BI
	3m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3B	PROFIL-MN-3LIN-ML-3B	PROFIL-MN-3LIN-CZ-3B	
Czarny | Black | Schwarz	2m	PROFIL-MN-3LIN-TR-2C	PROFIL-MN-3LIN-ML-2C	PROFIL-MN-3LIN-CZ-2C	OP2-ZASL-P-SM-CZ
	3m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3CZ	PROFIL-MN-3LIN-ML-3CZ	PROFIL-MN-3LIN-CZ-3C	
Złoty | Gold | Gold	2m	PROFIL-MN-3LM-TR-2IN	PROFIL-MN-3LM-ML-2IN	PROFIL-MN-3LIN-CZ-2IN	OP2-ZASL-P-SM-IN

93. PROFIL NEOLINE 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

OP2-UCH-COR-SZ-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

2 x 8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny + transparentny | Transparent + transparent diffuser | Transparent + Transparent Abdeckung	Klosz mleczny + transparentny | Opal + transparent diffuser | Opal + Transparent Abdeckung	Klosz mleczny + mleczny | Opal + opal diffuser | Opal + Opal Abdeckung	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P
2 m	PROF-NEO-TR-TR-AL-2M-1W	PROF-NEO-OP-TR-AL-2M-1W	PROF-NEO-OP-OP-AL-2M-1W	OP2-ZASL-NEO-SZ-L-01	OP2-ZASL-NEO-SZ-P-01
3 m	PROF-NEO-TR-TR-AL-3M-1W	PROF-NEO-OP-TR-AL-3M-1W	PROF-NEO-OP-OP-AL-3M-1W	OP2-ZASL-NEO-SZ-L-01	OP2-ZASL-NEO-SZ-P-01

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | **PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN**

94. PROFIL CORNER LINE 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



8 - 12 mm

OP2-UCH-COR-SZ-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung



Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken

Sposób montażu:
Mounting method:
Montageart:



1. Montaż uchwytem do wieńca dolnego z otworem
| 1. Installation with a mounting holders to the bottom panel
| 1. Befestigung mittels einer Halterung an der Bodenplatte

2. Montaż na taśmie dwustronnej
| 2. Mounting on double-sided tape
| 2. Montage auf doppelseitigem Klebeband

3. Montaż wkrętem do wieńca dolnego z otworem
| 3. Mounting with a screw to the bottom panel
| 3. Befestigung mit einer Schraube an der Bodenplatte

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka End cap | Endkappe	Zaślepka z otworem End cap with hole | Endkappe mit Loch
1 m	PROFIL-CORNERLINE-OP-1W	OP2-ZASL-COR-SZ-01	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01
2 m	PROFIL-CORNERLINE-OP-2W	OP2-ZASL-COR-SZ-01	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01
3 m	PROFIL-CORNERLINE-OP-3W	OP2-ZASL-COR-SZ-01	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01

95. PROFIL SKYLINE WPUSZCZANY 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 12 mm

OP2-DY-SKYLINE-TR-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 20 m
| Transparent rubber distance to the profile - 20 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 20 m

OP2-DY-SKYLINE-TR-2M-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 2 m
| Transparent rubber distance to the profile - 2 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 2 m

Distance. Rubber roller | Abstand. Gummirolle

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROFIL-SKYLINE-TR-2M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-2M-W
3 m	PROFIL-SKYLINE-TR-3M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-3M-W

96. PROFIL SKYLINE NAKŁADANY 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 12 mm

OP2-DY-SKYLINE-TR-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 20 m
| Transparent rubber distance to the profile - 20 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 20 m

OP2-DY-SKYLINE-TR-2M-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 2 m
| Transparent rubber distance to the profile - 2 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 2 m

Distance. Rubber roller | Abstand. Gummirolle

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROFIL-SKYLINE-N-TR-2M-W	PROFIL-SKYLINE-N-OP-2M-W
3 m	PROFIL-SKYLINE-N-TR-3M-W	PROFIL-SKYLINE-N-OP-3M-W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | **PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN**

97. PROFIL FRONT LINE TYP "P" (PODCHWYT) 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM, SCHWARZ



Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-P-( )-3M-W

98. PROFIL FRONT LINE TYP "N" (NACHWYT) 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM, SCHWARZ



Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-N-( )-3M-W

99. PROFIL FRONT LINE MINI TYP "M" 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-M-AL-3M-W

100. PROFIL FLOOR LINE 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 12 mm



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1. PŁYTA MEBLOWA WIENIEC DOLNY SZAFKI
| FURNITURE BOARD BOTTOM PANEL OF THE CABINET
| MÖBELPLATTE BODENPLATTE DES SCHRANKES
2. FRONT SZAFKI
| FRONT OF THE CABINET
| SCHRANKFRONT
3. PROFIL FLOOR LINE
| FLOOR LINE PROFILE
| PROFIL FLOOR LINE
4. COKÓŁ SZAFKI DOLNEJ
| BOTTOM PLINTH
| UNTERSCHRANK MIT SOCKEL



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROFIL-FLOORLINE-TR-2M-W	PROFIL-FLOORLINE-OP-2M-W
3 m	PROFIL-FLOORLINE-TR-3M-W	PROFIL-FLOORLINE-OP-3M-W

101. RELING-DRĄŻEK OKRĄGŁY LED 2 M, 3 M ALUMINIUM | RAILING WITH CIRCULAR BAR 2 M, 3 M ALUMINUM | LED KLEIDERSTANGENPROFIL RELING 2 M, 3M ALUMINIUM

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



Profil pasuje do Ø 25 mm oferowany bez rozetek montażowych.
| Profile fit to Ø25 mm offered without assembly rosettes.
| Das Profil passt für Ø25 mm angeboten ohne Montage Rosetten.

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROF-REL-TR-2W	PROF-REL-OP-2W
3 m	PROF-REL-TR-3W	PROF-REL-OP-3W

102. ROZETA - UCHWYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRĄŻKA LED | ROSETTE - PLASTIC HOLDER FOR LED BAR | ROSETTE - HALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FÜR LED-RELING PROFIL



Zabezpieczenie przewodu przed wyrwaniem.
| Cable protection against pulling out.
| Kabelschutz vor dem Ausreißen.

Indeks | Index | Index: OP2-UCH-REL-SZ-01W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

103. PROFIL RELING SLIM 2 M, 3 M BIAŁY, ALUMINIUM, CZARNY | BIAŁY, ALUMINUM, BLACK | WEISS, ALUMINIUM, SCHWARZ

5 mm



Profil oferowany bez uchwytów montażowych.

| Profile offered without mounting brackets.
| Das Profil angeboten ohne Montagehalterungsset.

		Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
Aluminium | Aluminium | Aluminium	2 m	PROF-REL-S-AL-OP-2M
	3 m	PROF-REL-S-AL-OP-3M
Biały | White | Weiß	2 m	PROF-REL-S-BI-OP-2M
	3 m	PROF-REL-S-BI-OP-3M
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROF-REL-S-CZ-OP-2M
	3 m	PROF-REL-S-CZ-OP-3M

104. UCHWYTY Z WKRĘTAMI DO RELING SLIM | MOUNTING BRACKETS FOR THE RELING SLIM PROFILE | MONTAGEHALTERUNGS FÜR DAS RELING SLIM PROFIL

Tworzywo ABS

| ABS plastic | ABS-Kunststoff | АБС-пластик



Indeks | Index | Index WHITE: OP2-UCH-REL-S-BI-01W
GRAY: OP2-UCH-REL-S-SZ-01W
BLACK: OP2-UCH-REL-S-CZ-01W

105. PROFIL INLINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 10 mm



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROF-INLINE-TR-1M-W	PROF-INLINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
2 m	PROF-INLINE-TR-2M-W	PROF-INLINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1

106. PROFIL INLINE MINI 1 M, 2 M, 3 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM

8 - 10 mm



		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Aluminium | Aluminium | Aluminium	1 m	PROF-INLINEM-TR-1M-W	PROF-INLINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
	2 m	PROF-INLINEM-TR-2M-W	PROF-INLINEM-OP-2M-W	
	3 m	PROF-INLINEM-TR-3M-W	PROF-INLINEM-OP-3M-W	
Biały | White | Weiß	2 m	PROF-INLINEM-OP-2M-B	PROF-INLINEM-TR-2M-B	OP2-ZASL-WP-BI-V1
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROF-INLINEM-OP-2M-C	PROF-INLINEM-TR-2M-C	OP2-ZASL-WP-CZ-V1

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

107. PROFIL INLINE MINI XL 2 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM, ZŁOTY, 3M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM, GOLD | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM, GOLD

| Note: new, wider collar in size XL - 22 mm
| Hinweis: Der neue breitere XL - Flansch beträgt 22 mm

8 - 10 mm

KLOSZ WCISKANY

| Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken

Uwaga: nowy szerszy kołnierz w rozmiarze XL - 22 mm



		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Klosz czarny | Black diffuser | Schwarz Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-B	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-B	PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-B	OP2-ZASL-INM-XL-BI-01
	3m	PROF-INLINEM-XL-TR-3M-B	PROF-INLINEM-XL-OP-3M-B	PROF-INLINEM-XL-CZ-3M-B	
Czarny | Black | Schwarz	2m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-C	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-C	PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-C	OP2-ZASL-INM-XL-CZ-01
	3m	PROF-INLINEM-XL-TR-3MC	PROF-INLINEM-XL-OP-3MC	PROF-INLINEM-XL-CZ-3MC	
Aluminium | Aluminium | Aluminium	2m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-W	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-W	PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-W	OP2-ZASL-INM-XL-SZ-01
	3m	PROF-INLINEM-XL-TR-3M-W	PROF-INLINEM-XL-OP-3M-W	PROF-INLINEM-XL-CZ-3M-W	
Złoty | Gold | Gold	2m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-ZL	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-ZL	PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-ZL	OP2-ZASL-INM-XL-ZL-01

108. PROFIL INLINE Z 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



8 - 12 mm

| Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken

KLOSZ WCISKANY



OP2-ZASL-IN-Z-O-SZ-01
Zaślepka SZARA do INLINE Z z wycięciem pod przewód.

| Gray end cap for INLINE Z profile with cut-out for the cable.
| Graue Endkappe für INLINE Z mit Ausschnitt für Kabel.

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe	Zaślepka z wycięciem | End cap with cut-out | Endkappe mit Asschnitt
2 m	PROF-INLINE-Z-TR-AL-2M-1W	PROF-INLINE-Z-OP-AL-2M-1W	OP2-ZASL-IN-Z-SZ-01	OP2-ZASL-IN-Z-O-SZ-01
3 m	PROF-INLINE-Z-TR-AL-3M-1W	PROF-INLINE-Z-OP-AL-3M-1W	OP2-ZASL-IN-Z-SZ-01	OP2-ZASL-IN-Z-O-SZ-01

109. PROFIL ZENOLINE 2 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM

8 - 10 mm

|* The milling depth for the ZENOLINE profile is 10-11 mm.
|* Die Frästiefe für das ZENOLINE-Profil beträgt 10-11 mm.

KLOSZ WCISKANY

| Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken



		Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2 m	PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-B	OP2-ZASL-ZLINE-BI-01
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-C	OP2-ZASL-ZLINE-CZ-01
Aluminium | Aluminium | Aluminium	2 m	PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-ZLINE-SZ-01

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

110. PROFIL TREND MLECZNY | OPAL | OPAL



Tworzywo sztuczne | Plastic | Kunststoff

8 - 10 mm



		Mleczny | Opal | Opal	Zaślepka | End cap | Endkappe
Trend 10x10	2 m	PRO-TREND-10x10-2M-OP-01	OP2-Z-TREND-10x10-OP-01
Trend 15x15	2 m	PRO-TREND-15x15-2M-OP-01	OP2-Z-TREND-15x15-OP-01

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN



PROFILE ARCHITEKTONICZNE DO PŁYT G-K
| ARCHITECTONIC PROFILES FOR PLASTERBOARD PANELS
| TROCKENBAUPROFILE FÜR GIPSKARTON-PLATTEN

111. DEOLINE TYP P 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 10 mm



	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-DEOLINE-P-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
3 m	PROFIL-DEOLINE-P-OP-3M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

112. DEOLINE TYP W 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 10 mm



	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-DEOLINE-W-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
3 m	PROFIL-DEOLINE-W-OP-3M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

113 . DEOLINE TYP Z 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8 - 10 mm



	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-DEOLINE-Z-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
3 m	PROFIL-DEOLINE-Z-OP-3M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

114. DEOLINE XL TYP P 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM





	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROF-DEOLINEXL-AL-OP-2M	OP2-ZASL-DEOLINEXL-SZ-01
2 m	PROF-DEOLINEXL-AL-OP-3M	OP2-ZASL-DEOLINEXL-SZ-01

SERIA ASTRO - PROFILE ARCHITEKTONICZNE
| ASTRO SERIES - ARCHITECTONIC PROFILES
| ASTRO-SERIE - TROCKENBAUPROFILE

115. JAPET 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM





LACZ-AST-90-PZ-SN-01W
Łącznik płaski 90 stopni + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

LACZ-AST-PZ-SN-01W
Łącznik płaski prosty + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-JAPET-AL-OP-2M	OP2-ZASL-JAPET-SZ-01W
3 m	PROF-JAPET-AL-OP-3M	OP2-ZASL-JAPET-SZ-01W

116. JAPET XL 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM





LACZ-AST-90-PZ-SN-01W
Łącznik płaski 90 stopni + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

LACZ-AST-PZ-SN-01W
Łącznik płaski prosty + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-JAPETXL-AL-OP-2M	OP2-ZASL-JAPETXL-SZ-01W
3 m	PROF-JAPETXL-AL-OP-3M	OP2-ZASL-JAPETXL-SZ-01W

117. FOBOS 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

SPR-AST-30-PD-01W
Sprężyna mocująca do FOBOS i FOBOS XL, uginana pod kątem 30 stopni.

| Fixing spring for FOBOS and FOBOS XL, with 30 degree bending range.
| Montagefeder für FOBOS und FOBOS XL, Biegewinkel 30 Grad.

LACZ-AST-90-PZ-SN-01W
Łącznik płaski 90 stopni + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

LACZ-AST-PZ-SN-01W
Łącznik płaski prosty + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-FOBOS-AL-OP-2M	OP2-ZASL-FOBOS-SZ-01W
3 m	PROF-FOBOS-AL-OP-3M	OP2-ZASL-FOBOS-SZ-01W

118. FOBOS XL 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

SPR-AST-30-PD-01W
Sprężyna mocująca do FOBOS i FOBOS XL, uginana pod kątem 30 stopni.

| Fixing spring for FOBOS and FOBOS XL, with 30 degree bending range.
| Montagefeder für FOBOS und FOBOS XL, Biegewinkel 30 Grad.

LACZ-AST-90-PZ-SN-01W
Łącznik płaski 90 stopni + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

LACZ-AST-PZ-SN-01W
Łącznik płaski prosty + 4 wkręty do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

| Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben für Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-FOBOSXL-AL-OP-2M	OP2-ZASL-FOBOSXL-SZ-01W
3 m	PROF-FOBOSXL-AL-OP-3M	OP2-ZASL-FOBOSXL-SZ-01W



OPRAWY SUFITOWE

CEILING LUMINAIRES
DECKENLEUCHTEN

DesignLight

119. MARS CZARNY KRYSZTAŁ | BLACK GLASS | SCHWARZ GLAS

BLACK

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅ 65 mm



Oprawa oferowana z oprawką ceramiczną pod 230V AC. Nie zawiera źródła światła.

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included.
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung für 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten.

Indeks | Index | Index: MARS-CZ-01

120. COSTA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET

BLACK | STDR

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | 45° | Gu10 | ∅75 mm



Oprawa oferowana z oprawką ceramiczną pod 230V AC. Nie zawiera źródła światła.

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included.
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung für 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten.

Indeks | Index | Index: COSTA-( )-01

121. BRAVA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET

BLACK | STDR

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | 45° | Gu10 | ∅80 mm



Oprawa oferowana z oprawką ceramiczną pod 230V AC. Nie zawiera źródła światła.

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included.
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung für 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten.

Indeks | Index | Index: BRAVA-( )-01

122. RINGO CZARNY KRYSZTAŁ | BLACK GLASS | SCHWARZ GLAS

BLACK

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅ 65 mm



Oprawa oferowana z oprawką ceramiczną pod 230V AC. Nie zawiera źródła światła.

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included.
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung für 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten.

Indeks | Index | Index: RINGO-CZ-01

ZASILACZE LED

LED DRIVERS
LED NETZTEILE

DesignLight

123. LED PREMIUM 24V 150W

PREMIUM

24V DC

input 230V AC | output 24V DC | max W* | IP20

SELV



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
150	80	180	31	65

Indeks | Index | Index: TRA-24-S-150W-01

124. LED PREMIUM 12V 6W, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W, 132W, 180W, 216W, 260W

PREMIUM

input 230V AC | output 12V DC | max W* | IP20

SELV



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	99	11	46
15	80	102	16	35
30	85	156	17	50
50	85	160	18	58
75	80	201	31	63
100	80	180	31	65
132	80	180	31	65
180	80	195	31	67
216	90	195	31	67
260	85	215	36	77

Indeks | Index | Index: TRA-S-((W))-T-01

125. LED PREMIUM 12V IP44 15W, 30W, 60W, 100W

IP44

input 230V AC | output 12V DC | max W* | IP44

SELV



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	80	130	15	41
30	85	158	17	51
60	90	167	18	58
100	90	167	18	58

Indeks | Index | Index: TRA-S-IP44-( )-T-01

126. FLAT LED 6W, 15W, 30W, 40W, 60W

FLAT

input 230V AC | output 12V DC | max W* | IP20

SELV | EMC



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	75	100	15	43
15	85	151	13	44
30	80	170	17	55
40	80	239	16	59
60	75	265	18	59

Indeks | Index | Index: TRA-F-((W))-T-01

127. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 15W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN

15W

input 230V AC | output 12V DC | max 15W | IP20

SELV | T_c 75°C



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	75	130	16	42

Indeks | Index | Index: TRA-LD-15W-T-01

128. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 30W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN



30W 60W



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
30	75	160	18	51
60	80	190	24	62

Indeks | Index | Index: TRA-LD-( )-T-01

129. LED STANDARD PLUS 24V 65W, 80W

STANDARD PLUS +

24V DC



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
65	80	152	32	59
80	85	156	35	63

Indeks | Index | Index: TRA-24-SP-( )-02

130. LED STANDARD PLUS 7W, 12W, 16W, 24W, 33W, 54W, 65W, 80W, 150W, 200W

STANDARD PLUS +

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
7	75	86	22	35
12	75	106	23	43
16	75	106	23	43
24	75	140	25	47
33	80	140	25	47
54	80	152	32	59
65	80	152	32	59
80	80	156	35	63
150	85	205	35	71
200	85	205	35	71



Indeks | Index | Index: TRA-SP-((W))-T-01

131. LED STANDARD PLUS WENTYLOWANE | LED STANDARD PLUS - VENTILATED | LED STANDARD PLUS VENTILIERT

STANDARD PLUS +



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
75	80	160	37	97
100	80	200	39	98
150	80	200	50	110
200	80	200	50	110
350	80	216	51	115



Indeks | Index | Index: TRA-M-((W))-T-02

132. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W





Indeks | Index | Index: U12-( ) -SP-2B0-4W6B

133. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z OKABLOWANIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH CABLES 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT BÜCHSE 7W, 12W, 16W, 24W, 33W



Indeks | Index | Index: U12-( ) -SP-2B0-201B

134. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT I WYŁĄCZNIKIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER AND SWITCH 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER UND SCHALTER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W



Indeks | Index | Index: U12-( ) -SP-2B1-206B

135. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W



Indeks | Index | Index: U12-( )-SP-2B0-206B

136. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 38W Z WTYCZKĄ JACK LUB GNIAZDEM MINI | LED POWER SUPPLY SYSTEM 38W WITH JACK PLUG OR MINI SOCKET | LED NETZTEIL 38W MIT EURO-VERKABELUNG, JACK ODER MINI



JACK Indeks | Index | Index: TRA-PLD-38
MINI Indeks | Index | Index: TRA-PLD-38W-01

137. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 1,8W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 1,8W | LED NETZTEIL 1,8W



Indeks | Index | Index: ZSIM-12DC-1,8W-MNW

138. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 6W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 6W | LED NETZTEIL 6W



Indeks | Index | Index: ZSI-12DC-6W-MIN-22

139. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 18W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 18W | LED NETZTEIL 18W





Indeks | Index | Index: ZAS-SI-12DC-18W-MNW

140. ZASILACZ LED 18W Z WTYCZKĄ JACK | LED DRIVER 18W WITH JACK PLUG OUTPUT | NETZTEIL 18W MIT JACKSTECKER



Indeks | Index | Index: ZAS-12DC-18W

141. OKABLOWANIE PRZEDŁUŻAJĄCE Z ROZDZIELACZEM 6 PKT | EXTENSION CABLE WITH 6-PTS DIVIDER | VERKABELUNG MIT VERLÄNGERUNG UND 6-FACHVERTEILER





Indeks | Index | Index: OKS-MIN-WYL-01W

142. SYSTEM ZASILANIA SZYNOPRZEWODEM POWER TRACK DO OŚWIETLANIA REGAŁÓW SKLEPOWYCH | BUSBAR POWER SUPPLY SYSTEM POWER TRACK FOR ILLUMINATING SHOP SHELVES | STROMVERSORGUNGSSYSTEM DER SCHIENENBELEUCHTUNG POWER TRACK VON LADENREGALEN



Elementy przykładowego zestawu:

| Elements of the example set:
| Elemente des Sample-Sets:

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1 Zasilacz LED STANDARD PLUS 24V 80W

| LED driver STANDARD PLUS 24V 80W
| LED-Stromversorgung STANDARD PLUS 24V 80W

2 Power Track zaślepka końcowa do szyny - PT-ZASL-SZ-01

| Power Track End Cap for channel - PT-ZASL-SZ-01
| Endkappe für Stromschiene für Schiene - PT-ZASL-SZ-01

3 Power Track szyna dł. max 2 m z możliwością przedłużenia konektorem - PT-SZYNA-SZ-(długość)-01

| Power Track channel length max. 2 m with possibility of extension with connector - PT-SZYNA-SZ-(length)-01
| Power Track Schienenlänge max. 2 m mit Erweiterungsmöglichkeit mit Verbinder - PT-SZYNA-SZ-(Länge)-01

4 Power Track łącznik do szyny - PT-LACZ-SZ-01

| Power Track channel connector - PT-LACZ-SZ-01
| Power Track Schienenverbinder - PT-LACZ-SZ-01

5 Power Track uchwyt z wkrętami mocujący do szyny - PT-UCH-SZ-01

| Power Track channel mounting bracket with screws - PT-UCH-SZ-01
| Power Track Halterung mit Schrauben für die Schienenbefestigung - PT-UCH-SZ-01

6 Power Track wtyczka do szyny bez przewodu - PT-WTY-SZ-BP-01

| Power Track plug for channel without cable - PT-WTY-SZ-BP-01
| Power Track Stecker für die Schiene ohne Kabel - PT-WTY-SZ-BP-01

7 Power Track uchwyt zabezpieczający wtyczkę w szynie - PT-ZAB-WT-SZ-01

| Power Track holder securing the plug in the channel - PT-ZAB-WT-SZ-01
| Power Track Schutzhalterung des Steckers in der Schiene - PT-ZAB-WT-SZ-01

8 Power Track wtyczka z przewodem 2 x 0,50 mm2 łącząca źródło światła z szyną - PT-WTY-L-SZ-(długość)-01

| Power Track plug with 2 x 0.50 mm2 cable to connect the light source to the channel - PT-WTY-L-SZ-(length)-01
| Power Track Stecker mit Kabel 2 x 0,50 mm2 Kabel zum Anschluss der Lichtquelle mit der Schiene - PT-WTY-L-SZ-(Länge)-01

9 Profil LED wraz z zaślepką oraz z dedykowaną taśmą przemysłową 24V DC.

| LED profile with end cap and dedicated industrial LED strip 24V DC.
| LED-Profil mit Endkappe und zugehörigem Industrie LED-Streifen 24V DC.

ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE
DesignLight



Lx mm - długość szyny (max 2 m)
Ly mm - długość przewodu

| Lx mm - channel length (max. 2 m)
| Ly mm - cable length

| Lx mm – Schienenlänge (max 2 m)
| Ly mm – Kabellänge



UWAGA:
* Podłączając oświetlenie do szyny, należy zwrócić uwagę, aby zachowana była jednakowa polaryzacja (+ do +, - do -) przy wtyczce zasilającej szynę (od zasilacza do szyny), jak i wtyczce zasilającej źródło światła (od szyny do źródła światła).
** Każdorazowo po zamontowaniu wtyczki do szyny, należy ją zabezpieczyć za pomocą uchwytu zabezpieczającego, tak aby styki wtyczki były dobrze dociśnięte do przewodów w szynie. W przeciwnym razie może dojść do przegrzewania się wtyczki i uszkodzenia produktu!

ATTENTION:
* When connecting the lighting to the power track channel, make sure that the polarity (+ to +, - to -) of the channel power plug (from the power supply to the channel) and the light source power plug (from the channel to the light source) is the same.
** Each time when the plug is mounted to the channel, it must be secured with a safety bracket, so that the plug contacts are well pressed against the wires in the rail. Otherwise, the plug may overheat and damage the product!!

ACHTUNG:
|* Beim Anschluss der Beleuchtung an die Schiene ist darauf zu achten, dass die Polarität (+ bis +, - bis -) des Netzsteckers (von der Stromversorgung zur Schiene) und des Netzsteckers der Lichtquelle (von der Schiene zur Lichtquelle) gleich ist.
|** Nach jeder Montage des Steckers an die Schiene, muss diese mit einer Schienenbefestigung gesichert werden, damit die Steckkontakte gut an die Verkabelung in der Schiene gedrückt sind. Andernfalls kann es zur Überhitzung der Steckverbinder kommen und das Produkt beschädigen!

STEROWNIKI LED

LED CONTROLLERS
LED CONTROLLER

DesignLight

143. STEROWNIK RF MONO | LED CONTROLLER RF MONO | CONTROLLER LED MONO

Sterownik LED do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen.
Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Sterownik jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (150.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (150.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (150.).



Indeks | Index | Index: STER-MONO-RF-10A-01

144. STEROWNIK RF RGB | LED CONTROLLER RF RGB | CONTROLLER LED RGB

Sterownik RGB jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (151.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (151.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (151.).

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Sterownik LED RGB do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen.
Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-RF-10A-01

145. STEROWNIK RF RGBW | LED CONTROLLER RF RGBW | CONTROLLER LED RGBW

NOWOŚĆ! NEW! NEU!

Sterownik RGBW jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (151.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (151.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (151.).

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Sterownik LED RGBW do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen.
Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: STER-RGBW-RF-10A-01

146. STEROWNIK RF BICOLOR | LED CONTROLLER RF BICOLOR | CONTROLLER LED BICOLOR

Sterownik LED BICOLOR do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną w taśmie LED z funkcją BICOLOR. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. Allows you to change the colour of light between warm and cool white in the LED strip with the BICOLOR function. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ermöglicht den Wechsel der Lichtfarbe zwischen warm und kalt im LED-Streifen mit der Funktion BICOLOR. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Możliwość sterownia za pomocą aplikacji telefonicznej (Mi-Light Wi-Fi).

| The ability to control using the smartphone application (Mi-Light Wi-Fi).
| Möglichkeit der Steuerung über die Telefonapplikation (Mi-Light Wi-Fi).

Sterownik BICOLOR jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (150.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (150.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (150.).



Indeks | Index | Index: STER-BK-RF-10A-01

147. PILOT RF 4 STREFOWY MONO/BICOLOR | RF REMOTE CONTROL 4 ZONES MONO/BICOLOR | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN MONO/BICOLOR

2 x AAA 1,5V | IP20 | RF 30 m

FUNKCJE PILOTA DLA STEROWNIKA MONO
FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN FÜR DEN MONO-CONTROLLER
REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR THE MONO CONTROLLER

FUNKCJE PILOTA DLA STEROWNIKA BICOLOR
FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN FÜR DEN BICOLOR-CONTROLLER
REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR THE BICOLOR CONTROLLER



Brak baterii w zestawie

| No Batteries included
| Batterie nicht im Set enthalten

Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote control is available separately
| Haltung separat erhältlich

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung RF: STER-MON-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung: STER-UCHWYT-PILOT-01

148. PILOT RF 4 STREFOWY RGB I RGBW | RF REMOTE CONTROL 4 ZONES RGB AND RGBW | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN RGB UND RGBW



1. Wybór barwy światła
| Changing the color of light
| Auswahl der Lichtfarbe

2. Ustawianie jasności światła
| Adjusting the brightness
| Einstellung der Helligkeit

3. Obsługa programów świecenia
| Light programs
| Bedienung der Leuchtprogramme

4. Obsługa 4 stref oświetlenia
| Operation 4 lighting zones
| Bedienung von 4 Lichtzonen

2 x AAA 1,5V | IP20 | RF 30 m

Brak baterii w zestawie

| No Batteries included
| Batterie nicht im Set enthalten

Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote control is available separately
| Haltung separat erhältlich

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung RF: STER-RGB-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung: STER-UCHWYT-PILOT-01

149. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM RF | LED RGB CONTROLLER WITH RF REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT RF FERNBEDIENUNG

input/output 12V DC/24V DC | max 144W/288W | IP20 | RF 30 m



Sterownik obsługiwany pilotem RF o zasięgu 30 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V DC nieprzekraczającym łącznego poboru prądu 12A.

LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 30 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 12A.
Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 30 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V DC die Gesamtstromaufnahme 12A nicht überschreitet.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-RF-02

150. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM IR | LED RGB CONTROLLER WITH IR REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT IR FERNBEDIENUNG

input/output 12V DC | max 72W | IP20 | IR 3-5 m



Sterownik obsługiwany pilotem IR o zasięgu 3 - 5 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V DC nie przekraczającym łącznego poboru prądu 6A.

LED RGB Controller is operated by IR remote with a range of 3 - 5 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 6A.
Controller mit IR Fernbedienung und einer Reichweite von 3 - 5 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V DC die Gesamtstromaufnahme 6A nicht überschreitet.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-12DC-IR-6A

151. WYŁĄCZNIK KLAWISZOWY ZE STEROWNIKIEM LED MONO RF | WALL MOUNTED SWITCH WITH MONO RF CONTROLLER | SCHALTER MIT RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED BELEUCHTUNG

min max 100% | min max 50% | min max 0%

Posiada 3 stopniową regulację natężenia światła.

It has a 3-degree light intensity control.
Es verfügt über eine 3-Grad-Lichtintensitätsregelung.

input/output 12V DC | max 144W | IP20 | RF 30 m



Sterownik RF do oświetlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie z wyłącznikiem klawiszowym RF o zasięgu max do 30 m.

RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF wall mounted switch with max. range up to 30 m.
RF-Controller für die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Schalter mit maximaler Reichweite von bis zu 30 m.

Indeks | Index | Index: STER-KLA-12A-RF-01

152. ZESTAW SELI – STEROWNIK LED MONO RF Z PILOTEM | SELI SET - RF MONO CONTROLLER WITH REMOTE CONTROL | SELI SET - RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG MIT RF-FERNBEDIENUNG

input/output 12V DC/24V DC | output max 6A/Channel | total output max 10A | IP20 | RF 30 m





Sterownik RF do oświetlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie z pilotem RF o zasięgu max do 30 m działającym również jako wyłącznik i ściemniacz.

RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF remote control with touch switch and dimmer with max. range up to 30 m.
RF-Controller für die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Fernbedienung mit maximaler Reichweite von bis zu 30 m die auch als Schalter und Dimmer funktioniert.

Możliwość dokupienia dodatkowych sterowników RF (157.).

| Possibility of buying additional RF controllers (157.).
| Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher RF-Controller (157.).



Indeks | Index | Index WHITE: SELI-Z-1P-RF-10A-01
BLACK: SELI-Z-1P-RF-10A-CZ-01

153. STEROWNIK SELI LED MONO RF | RF CONTROLLER SELI LED MONO RF | RF-CONTROLLER SELI FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG

input/output 12V DC/24V DC | output max 6A/Channel | total output max 10A | IP20

Jeden sterownik RF obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

One RF Controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
Ein RF-Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.



Indeks | Index | Index: SELI-STER-RF-10A-01

154. ZESTAW OLI – STEROWNIK LED MONO RF I WYŁĄCZNIK ZE ŚCIEMNIACZEM DO OŚWIETLENIA LED

| OLI SET - RF MONO CONTROLLER AND SWITCH WITH DIMMER FOR LED LIGHTING | OLI SET - RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG UND SCHALTER MIT DIMMER FÜR LED-BELEUCHTUNG



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Zestaw zaprogramowany – gotowy do użycia!

| Set already programmed - ready to use!
| SET programmiert - einsatzbereit!

Możliwość rozbudowy zestawu poprzez zakup dodatkowych elementów (159. i 160.).

| It is possible to extend the set by purchasing additional elements (159. and 160.).
| Möglichkeit der Erweiterung des Sets durch den Kauf zusätzlicher Elemente (159. und 160.).

Indeks | Index | Index: OLI-ZES-1P-( )-01

155. OLI WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | OLI LED TOUCH SWITCH DIMMER | OLI LED SCHALTER-BERÜHRUNGS-DIMMER



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: OLI-SENS-( )-01

156. STEROWNIK OLI LED MONO RF | RF CONTROLLER OLI LED MONO RF | RF-CONTROLLER OLI FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: OLI-STER-CZ-01

157. ZESTAW DELI 2 – STEROWNIK LED MONO RF Z SENSOREM PIR I ŚCIEMNIACZEM | DELI 2 SET - RF MONO CONTROLLER WITH PIR SENSOR AND DIMMER | DELI 2 SET - RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG MIT PIR-SENSOR UND DIMMER



Zestaw zaprogramowany – gotowy do użycia!

| Set already programmed - ready to use!
| SET programmiert – einsatzbereit!

Zestaw DELI 2 pozwala na sterowanie oświetleniem do szaf z wieloma drzwiami o zasięgu max do 10 m. Włączanie i wyłączanie oświetlenia następuje automatycznie dzięki sensorowi PIR.

The DELI 2 set allows you to control the lighting for cabinets with multiple doors with max. range up to 10 m. The lighting is switched on and off automatically via a PIR sensor.
Mit dem DELI 2-Set können Sie die Beleuchtung in Schränken mit mehreren Türen steuern von bis zu 10 m. Die Beleuchtung wird über einen PIR-Sensor automatisch ein- und ausgeschaltet.

Możliwość dokupienia dodatkowych sensorów PIR (162.).

| Possibility of buying additional RF controllers (162.).
| Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher RF-Controller (162.).

Indeks | Index | Index: DELI-ZES-1P-( )-02

158. DELI 2 SENSOR PIR ZE ŚCIEMNIACZEM | DELI 2 PIR SENSOR WITH DIMMER | DELI 2 PIR-SENSOR MIT DIMMER



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Sensor PIR DELI 2 włączy oświetlenie po wykryciu ruchu użytkownika w polu detekcji do 1,5 metra i wyłączy je po około 40 sekundach, jeśli nie wykryje ruchu. Możliwość podłączenia max 4 sensorów PIR do 1 sterownika RF.

The PIR DELI 2 sensor will switch on the lighting when user movement is detectedin a detection area of up to 1.5 metres and switches them off after about 40 seconds, if he doesn't detect movement. Up to 4 PIR sensors can be connected to 1 RF controller.
Der PIR DELI 2-Sensor schaltet die Beleuchtung ein, wenn eine Bewegung im Bereich von bis zu 1,5 Metern erreicht wird und schaltet sie nach ca. 40 Sekunden wieder ab, wenn er keine Bewegung mehr erkennt. Es können bis zu 4 PIR-Sensoren an einen RF-Controller Langenscheidt werden.

Funkcja ściemniania (>1 sek.)

| Dimming function (> 1 sec.)
| Dimmfunktion (> 1 Sek.)

Indeks | Index | Index: DELI-SENS-( )-02

159. STEROWNIK / ROUTER WIFI LED | DRIVER / ROUTER WIFI LED | CONTROLLER / ROUTER WIFI LED

Kontroler/Router WiFi umożliwia sterowanie oświetleniem z dowolnego miejsca na świecie bezprzewodowo przez router WiFi za pomocą smartfonu lub tabletu (Android lub iOS) po zainstalowaniu darmowej aplikacji.

WiFi controller / router allows you to control the lighting from any location in the world wirelessly over the WiFi router using a smartphone or tablet (Android or iOS) after installing the free application.
Der WiFi Controller/Router ermöglicht Ihnen, die Beleuchtung drahtlos über das WiFi-Router mit einem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) nach Installation der kostenlosen Applika-tion von überall auf der Welt aus steuern.

Sterownik WiFi posiada również timer oraz wsparcie dla asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.

| The WiFi controller also has a timer and support for voice assistants - Amazon Alexa and Google Assistant.
| Der WiFi-Controller hat auch einen Timer und Unterstützung für die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant.



Indeks | Index | Index: STER-RGB-WIFI-01

WYŁĄCZNIKI LED

LED SWITCHES
LED SCHALTER

DesignLight

160. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR K1 230V | PROXIMITY SWITCH IR K1 230V | NÄHERUNGSSCHALTER IR K1 230V



Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując ruch w obszarze 35 mm i kącie 90 stopni.

The switch turn the lighting on and off recording movement in the area of 35 mm and 90 degrees angle.
Bewegung um den Sensor (bis zu 35 mm) und einem Winkel von 90 Grad schaltet die Beleuchtung ein und aus.

Ruch w okolicy sensora (do 35 mm) włącza oświetlenie. Ponowny ruch w okolicy sensora wyłącza oświetlenie.

Movement around the sensor (up to 35 mm) switches on the lighting. A repeated movement around the sensor switches off the lighting.
Eine wiederholte Bewegung um den Sensor schaltet die Beleuchtung aus.

Indeks | Index | Index: WYL-IR-K1-500W

161. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY DO SZAF IR K2 230V | CABINET PROXIMITY SWITCH IR K2 230V | SCHRANK-NÄHERUNGSSCHALTER IR K2 230V



Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując otwarcie i zamknięcie drzwi szafy.

The switch turn the lighting on and off, recording the opening and closing of the cabinet door.
Der Schalter schaltet die Beleuchtung ein und aus und zeichnet das Öffnen und Schließen der Schranktür auf.

Otwarcie drzwi włącza oświetlenie, zamknięcie drzwi wyłącza oświetlenie.

Opening the door switches on the lighting, closing the door switches off the lighting.
Das Öffnen der Tür schaltet die Beleuchtung ein, das Schließen der Tür schaltet die Beleuchtung aus.

Indeks | Index | Index: WYL-IR-K2-500W

162. WYŁĄCZNIK PIR GD500 230V | PIR SWITCH GD500 230V | PIR-SCHALTER GD500 230V



Włącza i wyłącza oświetlenie po wykryciu ruchu w zasięgu czujki PIR w zależności od ustawionego poziomu natężenia światła lub czasu.

Switches the lighting on and off when motion is detected within the range of the PIR detector, depending on the set light intensity level and time setting.
Schaltet die Beleuchtung ein und aus, wenn Bewegungen innerhalb des Bereichs des PIR-Sensor erkannt werden, abhängig von der eingestellten Lichtintensität und Zeiteinstellung.

Indeks | Index | Index: WYL-PIR-GD500-01

163. WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY - Z1 | LIGHT CONTROL SENSOR - Z1 | DÄMMERUNGSSCHALTER - Z1



IP54

Wyłącznik zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia o zmierzchu i wyłączania go o świcie. Wyłącznik przeznaczony jest do zabudowania w obudowie finalnej, stopień IP54 dotyczy samego sensora.

Light control sensor is used to automatically switch on the lighting at twilight and turn off at daylight. The switch is designed to be built-in in the final case/ box, the IP54 degree is only for sensor.
Der Dämmerungsschalter dient zum automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Dämmerung. Der Schalter ist für den Einbau in ein Endgehäuse vorgesehen, die Schutzart IP54 gilt für den Sensor selbst.

Indeks | Index | Index: WYL-Z-Z1-01

164. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DBT 230V | TOUCH SWITCH DBT 230V | BERÜHRUNGSSCHALTER DBT 230V





OP2-GRZ-FI15-ALU-01W
Grzybek sensor dotykowy fi 15 mm z wkrętem m3x3

Touch sensor fi 15 mm with screw m3x3
Pilz-Tastsensor fi 15 mm mit Schraube m3x3

Sensor dotykowy należy zamontować do metalowego elementu, aczkolwiek nie może to być profil aluminiowy, w którym zamontowana jest taśma LED.

The touch sensor should be mounted to a metal element, however, it can not be an aluminum profile in which the LED strip is mounted.
Montieren Sie den Berührungssensor an ein Metallelement, jedoch darf es nicht das Aluminiumprofil sein, in dem das LED Band montiert ist.

Indeks | Index | Index: WYL-DBT-01

165. WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM LED | BACKLIGHT SWITCH LED | SCHALTER MIT BELEUCHTUNG LED

IP67



Wyłącznik wyposażony w podświetlenie LED w kolorze zielonym. Możliwość stosowania w miejscach z podwyższoną wilgotnością.

Switch equipped with green LED backlight. Can be used in places with increased humidity.
Schalter mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung. Kann an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung

Indeks | Index | Index: WYL-WAND-19-LED-GR

166. WYŁĄCZNIK MEBLOWY Z DYSTANSEM WM230 | FURNITURE SWITCH WITH DISTANCE WM230 | MÖBELSCHALTER MIT ABSTAND WM230

AL

input/output 12V DC/230V AC | max 2,5A | IP20



Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung

Indeks | Index | Index: WYL-WM230-D-01

167. WYŁĄCZNIK MEBLOWY DO WPUSTU WM230 | RECESSED SWITCH WM230 | MÖBELEINLASSSCHALTER WM230

AL

input/output 12V DC/230V AC | max 2,5A | IP20 | Ø 55 mm

Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WM230-W-01

168. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR S01 | INFRARED MOTION SENSOR SWITCH IR S01 | NÄHERUNGSSCHALTER IR S01

BLACK | WHITE

input/output 12V DC 24V DC | max 24W 48W | IP20 | mini konektor | IR max 10 cm | Ø 14 mm



Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1. REGULACJA: A. Wyłącznik ogólny; B. Wyłącznik do szaf

1. Switch set up: A. Bistable mode; B. Monostable mode
1. Regulierung: A. Betriebsart Bistabil; B. Betriebsart Monostabil

Indeks wyłącznik | Index switch | Index Schalter: WYL-IR-S01-24W-( )

Indeks uchwyt | Index bracket | Index Halterung: OP2-UCHWYT-S01-( )-01

Uchwyt należy dokupić osobno

| The bracket can be bought separately
| Halter muss separat erworben werden

ON/OFF

Wyłącznik do oświetlenia LED z możliwością regulacji trybu działania pomiędzy trybami IR bistabilnym i IR monostabilnym.

Switch for LED lighting with adjustable mode of operation between bistable and monostable IR modes.
Schalter für LED-Beleuchtung mit einstellbarer Betriebsart zwischen bistabilen und monostabilen IR-Mode.

169. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER

ON/OFF

Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter

BLACK
WHITE

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor | Ø 18 mm



Indeks | Index | Index: WYL-SENS-36W-( )-02

170. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER

ON/OFF

Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter

CH

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor | Ø 15 mm





Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.

Indeks | Index | Index: WYL-SENS-36W-CH-02

171. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY LED W01 | LED MECHANICAL SWITCH DIMMER W01 | LED DRUCKSCHALTER MIT DIMMER W01

ON/OFF

BLACK
WHITE

input/output 12V DC | max 36W | IP20 | mini konektor | Ø 14 mm



Krótkie przyciśnięcie włączy/wyłączy oświetlenie, dłuższe – ściemni/rozjaśni.

| A short touch will turn on/off the lighting, longer – dim/brighten.
| Kurzer Tastendruck schaltet die Beleuchtung ein/aus, langer Tastendruck – dimmt/hellt auf.

Indeks | Index | Index: WYL-W01-( )-01

172. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY LED W02 | LED MECHANICAL SWITCH DIMMER W02 | LED DRUCKSCHALTER MIT DIMMER W02



Wyłącznik wyposażony w podświetlenie LED w kolorze niebieskim.

| Blue backlight.
| Blaue Hintergrundbeleuchtung.

Krótkie przyciśnięcie włączy/wyłączy oświetlenie, dłuższe – ściemni/rozjaśni.

| A short touch will turn on/off the lighting, longer – dim/brighten.
| Kurzer Tastendruck schaltet die Beleuchtung ein/aus, langer Tastendruck – dimmt/hellt auf.

Indeks | Index | Index: WYL-W02-CH-01

173. WYŁĄCZNIK SENSOROWY LT36 | SENSOR SWITCH LT36 | SENSORSCHALTER LT36





Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.



Indeks | Index | Index: WYL-LT36-AL-01

174. WYŁĄCZNIK PIR DO SZAF | CABINET PIR SWITCH | SCHRANKSCHALTER PIR



Jeżeli w zasięgu ok. 1,5 m wyłącznik wykryje ruch to właczy oświetlenie. Po czasie 40 s od momentu kiedy wyłącznik nie wykrywa żadnego ruchu, oświetlenie zostanie wyłączone.

If the switch detects movement within a range of approx. 1.5 m, the lighting will turn on. After 40 seconds from the moment when the switch does not detect any movement, the lighting will be switched off.
Erkennt der Schalter eine Bewegung in einem Bereich von ca. 1,5 m, schaltet er die Beleuchtung ein. Nach 40 Sekunden ab dem Moment, in dem der Schalter keine Bewegung erkennt, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Indeks | Index | Index: WYL-PIR-SZ-S03

175. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR OŚWIETLENIE LED DO SZAF DOOR | IR SWITCH FOR LED LIGHTING FOR CABINETS | NÄHERUNGSSCHALTER IR FÜR LED-SCHRANKBELEUCHTUNG

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Nowoczesny wyłącznik IR przeznaczony do mebli z drzwiami przesuwanymi lub klasycznymi. Współpracuje z oświetleniem LED do 36W/12V DC lub 72W/24V DC w maksymalnym zasięgu do 15 cm.

Modern IR switch designed for furniture with sliding or classic doors. Works with LED lighting up to 36W/12V DC or 72W/24V DC with a maximum range of 15 cm.
Moderner IR-Schalter für Möbel mit Sc hiebetüren oder klassischen Türen. Funktioniert mit LED-Beleuchtung bis zu 36W/12V DC oder 72W/24V DC bei einer maximalen Reichweite von 15 cm.





Indeks | Index | Index: WYL-IRS-AL-01

176. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR DO LED MOVE | IR SWITCH FOR LED LIGHTING | NÄHERUNGSSCHALTER IR LED

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Nowoczesny wyłącznik IR do oświetlenia LED o mocy do 36W/12V DC lub 72W/24V DC. Pierwszy ruch w zasięgu max. do 15 cm włącza się oświetlenie. Drugi ruch wyłącza oświetlenie.

Modern IR switch for LED lighting up to 36W/12V DC or 72W/24V. First movement within range max. up to 15 cm, the lighting switches on. A second movement switches the lighting off.
Moderner IR-Schalter für LED-Beleuchtung bis 36W/12V DC oder 72W/24V. Erste Bewegung im Bereich max. bis zu 15 cm schaltet die Beleuchtung ein. Eine zweite Bewegung schaltet die Beleuchtung aus.





Indeks | Index | Index: WYL-WRS-AL-01

177. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY ZE ŚCIEMNIACZEM DO LED TOUCH | TOUCH SWITCH FOR LED LIGHTING WITH DIMMER | BERÜHRUNGSSCHALTER LED MIT DIMMFUNKTION



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Wyłącznik dotykowy do LED max 36W/12V DC lub 72W/24V DC. Krótki dotyk całej powierzchni włącza/wyłącza oświetlenie.

Switch Touch for LED lighting max 36W/12V DC or 72W/24V Short touch of the entire switch turns on/off lighting.
Berührungsschalter für LED max. 36W/12V DC oder 72W/24V. Eine kurze Berührung der gesamten Fläche schaltet die Beleuchtung ein/aus.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania. Długi dotyk wyłącznika aktywuje funkcję ściemniacza.

It has the function of dimming or brightening. Long touch of the switch activates the dimmer.
Er hat eine Dimm - oder Aufhellfunktion. Ein langer Druck auf den Schalter aktiviert die Dimmerfunktion.



Indeks | Index | Index: WYL-TDS-AL-01

178. ZESTAW Z ZASILACZEM 38W I WYŁĄCZNIKIEM POJEMNOŚCIOWYM | SET 38W WITH CAPACITIVE SWITCH | SET MIT NETZTEIL 38W UND BERÜHRUNGSSCHALTER

input euro | input 230V AC | output 12V DC | max 36W | ON/OFF max 16-38 mm | mini konektor



Zestaw dotykowy do oświetlenia LED o mocy sumarycznej nie przekraczającej 36W. Wyposażony w wyłącznik pojemnościowy CS.

Touch SET for LED lighting with a total capacity not exceeding 36W. Equipped with capacitive switch CS.
Berührungsset zur LED Beleuchtung mit der maximalen Gesamtleistung von 36W. Das Set ist mit Berührungsschalter CS ausgerüstet.

Indeks | Index | Index: Z-CT-PLD38-02W

179. WYŁĄCZNIK PRZYCISKOWY MS60 DO PROFILI | TOUCH SWITCH MS60 FOR PROFILES | DRUCKSCHALTER MS60 FÜR PROFILE

input/output 12V DC | max 60W | IP20



Płytka posiada wbudowany wyłącznik przyciskowy. Wystarczy zamontować wyłącznik i wykonać otwór w kloszu o średnicy 4 - 5 mm.

The plate has a built-in mechanical switch. Simply mount the switch and make a hole in the cover with a diameter of 4 - 5 mm.
Die Platte hat einen eingebauten mechanischen Schalter. Einfach den Schalter montieren und ein Loch in die Abdeckung mit einem Durchmesser von 4 - 5 mm machen.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE.

Indeks | Index | Index: WYL-MS60-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index Variante mit 2 m Kabel: WYL-MS60-02W

180. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY XC60 DO PROFILI | TOUCH SWITCH XC60 FOR PROFILES | TOUCH SCHALTER XC60 FÜR PROFILE

input/output 12V DC 24V DC | max 60W 120W | IP20



Wyłącznik do montażu w profilach LED posiada podświetlenie ułatwiające korzystanie z funkcji włącz/wyłącz.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off function.
Der Schalter für den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion erleichtert.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE.

Indeks | Index | Index: WYL-XC60-NI-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel: WYL-XC60-NI-02W

181. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY BICO DO PROFILI | TOUCH SWITCH BICO FOR PROFILES | TOUCH SCHALTER BICO FÜR PROFILE

Indeks | Index | Index: WYL-BICO-01

Indeks | Index | Index: WYL-BICO-02W

input/output 12V DC 24V DC | max 60W 120W | IP20

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
CORNER LINE, INLINE, INLINE Z, LINE, LINE XL, DEOLINE (P, W, Z), DEOLINE XL, RELING-DRĄŻEK OKRĄGŁY LED (RAILING WITH CIRCULAR BAR / LED KLEIDERSTANGENPROFIL RELING), FLOOR LINE, SKYLINE.

182. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA SC60 DO PROFILI | TOUCH SWITCH SC60 WITH DIMMING FUNCTION FOR PROFILES | TOUCH SCHALTER SC60 MIT DIMMFUNKTION FÜR PROFILE



input/output 12V DC 24V DC | max 60W 120W | IP20



Wyłącznik do montażu w profilach LED posiada podświetlenie ułatwiające korzystanie z funkcji włącz/wyłącz oraz ściemnij/rozjaśnij.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off and dimming function.
Der Schalter für den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion und Dimmfunktion erleichtert.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, CORNER LINE.

Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel: WYL-SC60-NI-02W

183. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY RUMMY DO PROFILI | PROXIMITY SWITCH RUMMY FOR PROFILES | NÄHERUNGSSCHALTER RUMMY FÜR PROFILE

input/output 12V DC 24V DC | max 60W 120W | IP20



Wyłącznik działa przez klosz w profilu LED.
Maksymalny zakres pracy do 3 cm.

The switch operates through a diffuser in the LED profile Maximum working range up to 3 cm.
Der Schalter arbeitet über einen Diffusor im LED-Profil Maximaler Arbeitsbereich bis 3 cm.

Max. obciążenie to 60W.

Max. load is 60W.
Max. Belastung ist 60W.

Indeks | Index | Index: WYL-IR-RUMMY-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel: WYL-IR-RUMMY-02W

184. UNIWERSALNY WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM, DOTYKOWY MASTER | UNIVERSAL TOUCH SWITCH WITH BACKLIGHTING MASTER | UNIVERSELLER BERÜHRUNGSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG MASTER

Wyłącznik dotykowy do oświetlenia LED z podświetleniem punktu włącz/ wyłącz Kompatybilny ze wszystkimi produktami LED w systemie okablowanie mini konektor.

Touch switch for LED lighting with highlighted point on/off Compatible with all LED products with the mini connector cable system.
Berührungsschalter für LED-Beleuchtung mit Ein/ Aus-Punkt-Beleuchtung Kompatibel mit allen LED-Pro-dukten im System Mini-Steckerverbindung.

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor



Indeks | Index | Index: WYL-CT-BI-V16-01W

185. ŚCIEMNIACZ RF Z PRZEWODEM LUB ROZDZIELACZEM | LED MONO CONTROLLER/DIMMER WITH RF REMOTE | DIMMER RF MIT KABEL ODER VERTEILER

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

input/output 12V DC 24V DC | max 72W 144W | IP20

Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego o zasięgu do 20 m. Posiada płynną lub skokową regulację jasności oraz tryb FUN z efektem migania światła.

| The dimmer is used to set the LED brightness level by means of a radio remote control with a range of up to 20 m. It has smooth or stepless brightness adjustment and FUN mode with flashing light effect.
| Der Dimmer dient zur Einstellung der LED-Helligkeit mittels einer Funkfernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 20 m.
Er verfügt über eine stufenlose oder stufenlose Helligkeitseinstellung und einen FUN-Modus mit Blinklichteffekt.



Indeks A | Index A | Index A: STER-MONO-RF-02
Indeks B | Index B | Index B: STER-MONO-RF6-02

186. ŚCIEMNIACZ RF Z PILOTEM | RF LED DIMMER WITH WIRELESS REMOTE | RF LED DIMMER MIT FERNBEDIENUNG

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

input/output 12V DC 24V DC | max 96W 192W | IP20

Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego.

The dimmer is used to adjust the brightness level of the LED lighting using the radio remote control.
Mit dem Dimmer wird die Helligkeit der LED-Beleuchtung über die Funkfernbedienung eingestellt.



Indeks | Index | Index: STER-1xGNI-8A-RF-01

187. WYŁĄCZNIK NOŻNY | FOOT SWITCH | FUSSSCHALTER

BLACK

230V AC | 2A | IP20



Indeks | Index | Index: WYL-NOZNY-CZAR-ZMON

188. WYŁĄCZNIK KOŁYSKOWY W11 | SWITCH W11 | SCHALTER W11

BLACK WHITE
BROWN GREY

230V AC | 6A | IP20 | Ø21 mm

Indeks | Index | Index: WYL-KOLY-W11.1-( )

189. WYŁĄCZNIK BARKOWY MINI | MINI BAR SWITCH | MINI BAR SCHALTER

BLACK WHITE

230V AC | 2A | IP20



Indeks | Index | Index: WYL-BAR-PPZ/( )

190. WYŁĄCZNIK KORALIKOWY | BEADS SWITCH | KETTENSCHALTER

CH

230V AC | 3A | IP20



Indeks | Index | Index: WYL-KOR-CHROM

PRZEWODY - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

CABLES - LIGHT SOURCES

KABEL - LICHTQUELLEN

DesignLight

191. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER



Kolor | Color | Farbe	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz
Dł przewodu | Cable Lenght | Kabellänge	2 m	2 m	3 m	3 m	5 m	5 m

Indeks | Index | Index: PRZ-(m)-2x0,75-( )

192. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO I WYŁĄCZNIKIEM | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG AND PC1 SWITCH | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER UND SCHALTER



1. Wyłącznik na przewodzie
Switch | Schalter

Kolor | Color | Farbe	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz
Dł przewodu | Cable Lenght | Kabellänge	2 m	2 m	3 m	3 m

Indeks | Index | Index: PRZ-(m)-PC1-( )

193. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,35 MM² | LED CABLE PER METER 2 X 0,35 MM² | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,35 MM²



Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,35-( )

194. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,5 MM² | LED CABLE PER METER (2 X 0,5 MM²) | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,5 MM²





Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,50-( )

195. PRZEWÓD DO RGB NA METRAŻ 4 X 0,32 MM² | LED CABLE RGB PER METER (4 X 0,32 MM²) | LED NETZKABEL RGB METERWARE 4 X 0,32MM²





Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-4x0,32

196. PRZEWÓD DO 230V NA METRAŻ 2 X 0,75 MM² | 230V CABLE PER METER 2 X 0,75MM² | 230V NETZKABEL METERWARE 2 X 0,75MM²





Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,75-( )

197. SZYBKOZŁĄCZKA DO PRZEWODÓW 0,5-2,5 MM² MAX 5A | QUICK CONNECTOR FOR 0,5-2,5 MM² WIRES MAX 5A | LÜSTERKLEMME FÜR LEITUNGEN 0,5-2,5 MM² MAX 5 A





Indeks | Index | Index: GNI-ZLA-12-T-01

Do przewodów o średnicy 0,5 - 2,5 mm2, max 250V AC max 5A.

For cables with a diameter of 0,5 – 2,5 mm2, max 250V AC, max 5A. | Für Leitungen mit einem Durchmesser von 0,5 - 2,5 mm2, max 250V AC max 5A.

198. ŻARÓWKA 5W GU10 LED | GU10 LIGHT BULB 5W LED | LAMPE GU10 5W LED

Parametry źródła światła | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ZAR-D-G-5W-01-( )





PRZEDŁUŻACZE - GNIAZDA

EXTENSION POWER SOCKETS

STECKDOSEN

DesignLight

199. CORNER BOX 2 USB





Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB AL : CORNERBOX-ALU-2FR-U
Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2DE-U
WHITE: CORNERBOX-BI-2DE-U
Indeks | Index | Index 2 x UK TYPE, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2UK-U

200. CORNER BOX 3



Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE AL: CORNERBOX-ALU-3FR
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO AL: CORNERBOX-ALU-3DE
WHITE: CORNERBOX-BI-3DE
Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE AL: CORNERBOX-ALU-3UK

201. CORNER BOX 4



Indeks | Index | Index: CORNERBOX-ALU-4DE

Uniwersalny montaż! Cornerbox można zamontować: w narożu, na blacie lub podszafkowo.

| Universal installation! Cornerbox can be installed at a corner, on a worktop or under the shelf.
| Universeller Einbau! Die Cornerbox kann in einer Ecke, auf einer Arbeitsplatte oder unter dem Schrank montiert werden.



202. CORNER BOX 2G + 1W



2 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter

Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-2G1W-DE-1

203. CORNER BOX 2G



2 x SCHUKO 16A

Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-2G-DE-1

204. CORNER BOX 1G + 1W



1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter

Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-1G1W-DE-1

205. MINI BOX SCHUKO

1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter



Indeks | Index | Index: KOMBIBOX-SCHU-06

206. BORNBOX USB

Panel z pięcioma wbudowanymi gniazdami.
Montaż pionowy lub poziomy.
Przewód 2 m z wtyczką euro do zamontowania.



Indeks | Index | Index: BORNBOX-( )-3FR-2U-01

207. DESK BOX



Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: DESKBOX-ALU-3FR-U-2-01
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: DESKBOX-ALU-3DE-U-2-01

208. GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM I KLAPKĄ | SOCKET WITH SWITCH AND FLAP | MÖBELSTECKDOSE MIT SCHALTER UND KLAPPE

IP44

1 x SCHUKO 16A



Indeks | Index | Index: GNI-M-KL-SCH-BI-01

209. KOMBI BOX Z 1,5 M/ 3M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBI BOX WITH 1,5 M/ 3M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX MIT 1,5 M/ 3M KABEL UND ERDUNGSSTECKER



1. Przewód 1,5 x 1,5 mm².
| Power cable 1,5 x 1,5 mm². | Kabel 1,5 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem.
| Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.

1. Przewód 3 x 1,5 mm².
| Power cable 3 x 1,5 mm². | Kabel 3 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem.
| Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.



Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 1,5 m: KOMB-( )-FR-1,5-M01W

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 1,5 m: KOMB-( )-DE-1,5-M01W

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 3 m: KOMB-( )-FR-M01W

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 3 m: KOMB-( )-DE-M01W

1. 3 wersje kolorystyczne: aluminium, czarny i biały. | 3 colors versions: aluminium, black and white. | 3 Farbvarianten: aluminium, schwarz und weiß.

2. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges perfectly adhere tot he furniture surface. | Das moderne und ergonimische Design. Sanft abgeschrägte Kanten passen sich der Arbeitsplatte perfekt an.

3. Bezpieczeństwo użytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody o przekroju 1,5 mm². | User safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm². | Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm².

4. Jakość wykonania. Mocna obudowa chroniąca przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi w 3 wersjach kolorystycznych. | High quality. Durable case protecting the wires against mechanical damage, 3 color versions. | Qualität der Verarbeitung. Starke Gehäuse Schutzt der Kabel vor mechanischen Beschädigungen in 3 Farbvarianten.

210. KOMBI BOX USB Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBI BOX USB WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX USB MIT 3 M LEITUNGKABEL UND ERDUNGSSTECKER

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2,1A | IP20 | 2 x USB | 3 m | 224x109 mm

AL | BLACK | WHITE

FRENCH TYPE | SCHUKO | USB



Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB: KOMB-( )-2FR-USB-M1W

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB: KOMB-( )-2DE-USB-M1W

211. INBOX

2 x 230V AC
2 x USB A
1 x RJ45
1 x HDMI

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2,1A | IP20 | 2 x USB | 1,5 m 3 m | 253x117 mm

SR | BLACK

FRENCH TYPE | SCHUKO | USB | RJ45 | HDMI



Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 1,5 m: INBOX-( )-FR-1,5-01

Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 3 m: INBOX-( )-FR-3,0-01

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 1,5 m: INBOX-( )-DE-1,5-01

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 3 m: INBOX-( )-DE-3,0-01

212. CIZOBOX USB

Gniazda wysuwane pod kątem max. 40 stopni.
Przewód 2 m z wtyczką euro do zamontowania.

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2A | IP20 | 2 m | 2xUSB | 222x65 mm

STDR | BLACK | WHITE | FRENCH TYPE | USB



Indeks | Index | Index: CIZOBOX-( )-2FR-2U-01

213. HOP BOX

STDR | input/output 230V AC | max 3600W | IP20 | 2xUSB | 2 m | 245x58 mm

FRENCH TYPE | SCHUKO | USB



Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: HOPBOX-SD-3FR-U-2-01
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: HOPBOX-SD-3DE-UC-2-01



214. LIFT BOX





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: LIFTBOX-( )-3FR-01

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: LIFTBOX-( )-3DE-01

Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE: LIFTBOX-( )-3UK-01

215. LIFT BOX USB





Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3FR-U-01

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3DE-U-01

Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3UK-U-01

216. LIFT BOX USB AUTOMATYCZNY | AUTOMATIC | AUTOMATISCH



Sposób użycia urządzenia:
1. **Uruchomienie urządzenia** – dotknięcie symbolu wyłącznika przez około 2 sekundy – podświetlenie symbolu na zielono.
2. **Wysunięcie urządzenia** – aby wysunąć LIFT BOX należy dotknąć podświetlonego symbolu wyłącznika.
3. **Opuszczenie gniazd** - krótkie dotknięcie symbolu, gdy symbol wyłącznika jest podświetlony (urządzenie aktywne) lub długie dotknięcie symbolu około 2 s, gdy urządzenie jest nieaktywne (brak podświetlenia symbolu), a następnie krótkie dotkniecie, aby opuścić gniazda.
4. **Zatrzymanie urządzenia w trakcie wysuwania lub opuszczania** – dotknięcie symbolu w trakcie procesu podnoszenia lub opuszczania.
5. **Uwaga.** Jeśli urządzenie w trakcie wysuwania lub opuszczania gniazd i napotka przeszkodę, automatycznie się zatrzyma.

User's manual of the device:
1. **Starting the device** - touch the on/off symbol for approx. 2 seconds - the switch symbol will light up green.
2. **Eject device** - to eject the LIFT BOX touch the illuminated on/off switch symbol.
3. **Hiding the socket** - short touch of the symbol when the symbol of the switch is illuminated (active device) or long touch of the symbol for about 2 seconds, when the device is inactive (symbol is not illuminated) and then a short touch to hide the socket.
4. **Stopping the device while ejecting or hiding** - touch the symbol during the ejection or hiding process.
5. **Note.** If the device detects an obstacle while ejecting or hiding, it will automatically stop.

Gebrauchsanweisung des Gerätes:
1. **Starten des Gerätes** - Berühren Sie das Symbol des Schalters für ca. 2 Sekunden - Symbolbeleuchtung leuchtet in grün.
2. **Ausfahren des Gerätes** - zum Ausfahren der LIFT BOX sollte das Symbol des beleuchteten Schalters beührt werden.
3. **Versenkung der Steckdosen** - kurze Berührung des Symbols wenn das Schaltersymbol leuchtet (Gerät aktiviert) oder Berührung des Symbols für ca. 2 Sekunden bei deaktiviertem Gerät (keine Symbolbeleuchtung), dann nochmals kurzes Berühren des Symbols um die Steckdosen zu versenken.
4. **Stoppen des Gerätes während des Ausfahrens oder Versenkens** - berühren Sie das Symbols während des Auffahr- oder Versenkvorgangs.
5. **Hinweis.** Wenn das Gerät während des Ausfahrens und Versenkens auf ein Hindernis trifft, wird es automatisch gestoppt.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-A-( )-3DE-U-01

217. LIFT BOX USB AUTOMATYCZNY Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ | AUTOMATIC WITH INDUCTIVE CHARGER | AUTOMATISCH MIT INDUKTIONSLADEGERÄT



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-A-( )-U-3DE-U-B-01

218. MULTI BOX

4 x 230V AC
2 x USB A
2 x RJ45



Indeks | Index | Index 4 x SCHUKO: MULTIBOX-CZ-4DE-U-RJ-2-01
Indeks | Index | Index 4 x FRENCH TYPE: MULTIBOX-CZ-4FR-U-RJ-2-01

219. TETRA BOX

4 x 230V AC



2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu: Francuskie lub Schuko.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse.

Indeks | Index | Index 4 x SCHUKO: TETRABOX-4G-DE-01
Indeks | Index | Index 4 x FRENCH TYPE: TETRABOX-4G-FR-01

220. TETRA BOX USB

3 x 230V AC + 2 x USB



2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 2 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 2 x USB-Ladegerät.

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: TETRABOX-4G2U-DE-01
Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: TETRABOX-4G2U-FR-01

221. SINGLE BOX USB





2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 1 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 1 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 1 x USB-Ladegerät.

Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 1 x USB: SINGLEBOX-1G1U-DE-01
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE, 1 x USB: SINGLEBOX-1G1U-FR-01

222. SLIDE BOX USB





2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 1 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 1 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 1 x USB-Ladegerät.

Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 1 x USB: SLIDEBOX-1G1U-DE-01
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE, 1 x USB: SLIDEBOX-1G1U-FR-01

223. EIGHTBOX

Obrotowa przesłona z metalu.



Indeks | Index | Index: EIGHTBOX-( )-2FR-01

224. EIGHTBOX USB

STDR BLACK WHITE

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 1A | IP20

FRENCH TYPE | USB | 1 x USB | 1 m | 135x60 mm

Obrotowa przesłona z metalu.



Indeks | Index | Index: EIGHTBOX-( )-1FR-1U-01

225. SAMBO BOX

BLACK

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2,4A | IP20

1,8 m | 2 x USB | ∅80 mm

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

FRENCH TYPE | SCHUKO | USB





Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO: SAMBOBOX-CZ-DE-U-2-01
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE: SAMBOBOX-CZ-FR-U-2-01

Dodatkowe akcesoria:

Additional accessories | Zusätzliches Zubehör

Indeks | Index | Index HDMI: SAMBOBOX-MOD-CZ-HD-01

Indeks | Index | Index RJ45: SAMBOBOX-MOD-CZ-HD-01

Indeks | Index | Index USB: SAMBOBOX-MOD-CZ-U-01

226. ŁADOWARKA 2 X USB WPUSZCZANA DO PŁYTY MEBLOWEJ | 2 x USB CHARGER RECESSED INTO FURNITURE BOARD | 2 x USB EINBAULADEGERÄT FÜR MÖBELPLATTEN

USB

input 12V DC | output 5V DC | USB max 2,1A | IP20 | 2 x USB | 2 m mini konektor | ∅25 mm

Ładowarka USB montowana w płycie meblowej. Posiada 2 gniazda USB, do których można podłączyć np. smartfon, tablet lub inne urządzenie zasilane USB.

USB charger mounted in furniture board. It has 2 USB ports to which you can connect your smartphone, tablet or other USB-powered device.
USB-Ladegerät in Möbelplatte montiert. Es verfügt über 2 USB-Anschlüsse, an die Sie z.B. Ihr Smartphone, Tablet oder ein anderes USB Gerät anschließen können.

1x USB A
1x USB C
5.0V⎓2,1A (10,5W)



W celu uzyskania najlepszej wydajności ładowania zaleca się podłączenie do zasilacza 12V DC o mocy min. 25 - 30W.

For best charging performance, we recommend connecting a 12V DC power supply unit with a min. power rating. 25 - 30W.
Für eine optimale Ladeleistung empfehlen wir den Anschluss eines 12V DC Netzteils mit einer Mindestleistung. 25 - 30W.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: GNI-USB-CZ-03

227. SOFA BOX

GREY

input/output 230V AC | max 3500W | USB input 5V DC | USB max 2,4A | IP20 | 2,85 m | 2 x USB

SCHUKO | USB

1 x 230V AC + 2 x USB



Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 2 x USB: SOFABOX-1G2U-DE-SZ-01







CZUJNIKI RUCHU I ZMIERZCHU

MOTION AND DUSK SENSORS
BEWEGUNGS- UND DÄMMERUNGS-SENSOREN

DesignLight

228. CZUJNIK RUCHU PIR MODEL 1 NAŚCIENNY | PIR MODEL 1 WALL-MOUNTED MOTION DETECTOR | PIR MODELL 1 WAND--BEWEGUNGSMELDER



BLACK WHITE

230V AC max 1200W IP65





2 wbudowane sensory ruchu: 180 i 360 stopni, maksymalny zasięg detekcji: 12 m, możliwość regulacji czujnika w 2 płaszczyznach, ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 3 do 2000 LUX), ustawienie czasu świecenia / pracy (10 sek. do 15 min.).

2 built-in sensors: 180 and 360 degrees, maximum detection range: 12 m, the sensor can be adjusted in two directions, setting the twilight sensitivity threshold (from 3 to 2000 LUX), setting of lighting / work time adjustment (10 sec. To 15 min.).

2 eingebaute Sensoren: 180 und 360 Grad, maximaler Erfassungsbereich: 12 m, Möglichkeit der Sensoreinstellung in 2 Ebenen, Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 3 bis 2000 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (10 Sek. bis 15 Min.).

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M1-( )-01

229. CZUJNIK RUCHU PIR MODEL 3 SUFITOWY | PIR MODEL 3 CEILING MOTION DETECTOR | PIR MODELL 3 DECKEN-BEWE-GUNGSMELDER

WHITE

230V AC max 2000W IP65



Wbudowany sensor ruchu i obecności: 360 stopni, maksymalny zasięg detekcji: 20 m, ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 3 do 2000 LUX), ustawienie czasu świecenia / pracy (10 sek. do 30 min.).

Built-in sensor: 360 degrees, maximum detection range: 20 m, setting the twilight sensitivity threshold (from 3 to 2000 LUX), setting of lighting / working time (10 sec. To 30 min.).

Eingebauter Sensor: 360 Grad, maximaler Erfassungsbereich: 20 m, Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 3 bis 2000 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (10 Sek. bis 30 Min.).

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M3-BI-01

230. CZUJNIK ZMIERZCHU MODEL 4 DO SZYNY W ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ | DUSK SENSOR MODEL 4 DEDICATED FOR MOUNTING ON A RAIL IN THE ELECTRICAL SWITCHBOARD | DÄMMERUNGSSENSOR MODELL 4 FÜR SCHIENE IN ELEKTRISCHER SCHALTANLAGE

IP65
IP20

GREY

230V AC max 3000W IP20 IP65





Ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 2 do 100 LUX), podwyższony stopień ochrony IP65 dla fotokomórki, wymiary otworu montażowego Ø10 mm dla fotokomórki, montaż w szynie DIN 35 mm.

Setting the twilight sensitivity threshold (from 2 to 100 LUX), increased protection class IP65 for the photocell, dimensions of the mounting hole Ø10 mm for the photocell, installation in a 35 mm DIN rail.

Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 2 bis 100 LUX), Erhöhte Schutzklasse IP65 für die Fotozelle, Abmessungen der Montagebohrung Ø10 mm für die Fotozelle, Montiert auf einer Schiene DIN 35 mm.

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M4-SZ-01

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej.
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktów.
Aktualne informacje na stronie internetowej lub w biurze handlowym.
Wszystkie produkty z tego katalogu są zgodne z CE i RoHS.

Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w katalogu informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować.
Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten

1. Urządzenie zasilane napięciem...V(AC/DC) | Device powered with...V AC or DC voltage | Stromversorgungsgerät...V(AC/DC)
2. Moc maksymalna | Max power | Maximalleistung
3. Stopień ochrony IP, zapewniany przez obudowę urządzenia | International Protection IP | Schutzgrad
4. Przykładowa klasa energetyczna | Exemplary energetic class | Beispiel einer Energieeffizienzklasse
5. Typ diod zastosowanych w taśmach LED | Type of diodes used in LED strips | Verwendete LED Dioden in Strips
6. Minimalna odległość od źródła światła | Minimum distance from the light source | Minimale Abstand der Lichtquelle
7. Wymiary otworu montażowego | Dimensions of mounting hole | Maße der Montagebohrungen
8. Oprawa ruchoma-możliwość regulacji kąta świecenia | Swing luminaire-adjustable angle of illumination | Gehäuse schwenkbar, mit regulierenden Lichtwinkel
9. Wyłącznik dotykowy | Touch switch | Berührungsschalter
10. Wyłącznik ruchowy PIR na podczerwień | PIR switch | Bewegungschalter mit Infrarot
11. Wyłącznik zbliżeniowy IR na podczerwień | IR switch | Näherungsschalter mit Infrarot
12. Zasięg pilota | Remote control range | Reichweite des Piloten
13. Źródło światła-żarówka GU10 | Light source GU10 bulb | Lichtquelle – Glühlampe GU10
14. Źródło światła-sztyft LED SMD G4 | Light source LED SMD G4 pin | Lichtquelle Stift LED SMD G4
15. Transformator bezpieczeństwa, odporny na zwarcie | Safety transformer resistant to short-circuit | Transformator bedingt beständig gegen Kurzschluss
16. Współczynnik mocy | Power factor | Leistungsfaktor
17. Produkt dostosowany do instalacji w meblach wymagane VDE | Equipment fit for installation on furniture (for mounting on unspecifed areas) | Geeignet für den Einbau in an Möbeln (VDE erforderlich)
18. Maksymalna temperatura pracy, przy której włączy się zabezpieczenie termiczne | Maximum operating temperature at which the thermal protection is activated | Maximale Betriebstemperatur, bei der der thermische Schutz aktiviert wird
19. I klasa ochronności z podstawową izolacją wąskich części, ale także z uzupełniającymi zabezpieczeniami opartymi na połączeniach części przewodów z dostępem do ochronnego przewodu (uziemienia) przynależącego do zainstalowanego urządzenia | Class protection. Equipment with fundamental insulation oft he tight parts but also with a supplementary security based on the connection of the conductors parts with access to a protection conductor (earthing) belonging to the fixed plant | 1 Schutzklasse der Grundisolierung schmaler Teile, aber auch mit ergänzender Sicherheit basierend auf den Anschlüssen der Kabel (Erdung) mit Zugang auf die Installierten Geräte
20. II klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zastosowanie lub wzmocnionej izolacji | II Class protection. Provided by double or reforced insulation | 2 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Verwendung doppelter oder verstärkter Isolierung

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten

21. III klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zasilanie urządzenia bardzo niskim napięciem bezpiecznym SELV (<50 V AC) lub PELV (<120 V DC) | III Class protection. Provided by power supply of a very low voltage SELV (<50 V AC) or PELV (<120 V DC) | 3 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Stromversorgung mit sehr niedriger Sicherheits-Spannung -50V oder 120V AC

22. Długość przewodu bez wtyczki | Wire length without plug | Kabellänge ohne Stecker

23. Długość przewodu z wtyczką MINI-KONEKTOR | Wire lenght with a MINI-KONEKTOR plug | Kabellänge mit MINI-Steckverbinder

24. Długość przewodu z wtyczką EURO | Wire lenght with an EURO plug | Kabellänge mit Eurostecker

25. Wtyczka EURO | EURO plug | Euro-Stecker

26. Długość przewodu z wtyczką MINI RGB | Wire lenght with a MINI RGB plug | Kabellänge mit MINI RGB Stecker

27. Długość przewodu z wtyczką JACK | Wire lenght with a JACK plug | Kabellänge mit JACK Stecker

28. Ilość portów USB | Number of USB ports | Anzahl der USB-Anschlüsse

29. Europejskie normy potwierdzone znakiem bezpieczeństwa CE | UE norms confirmed by the CE certificate | Europäische Normen bestätigt durch das Sicherheitszeichen CE

30. Certyfikat jakości i bezpieczeństwa produktu przeprowadzony przez niezależne biuro badawcze | Certificate of Technical Inspection Association which refers to product safety and quality | Zertifikat der Produktqualität und Sicherheit wurde durchgeführt von einem unabhängigen Forschungsbüro

31. Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo wyrobów i urządzeń | Certificate confirming Equipment and Product Safety | Zertifikat der Sicherheit von Erzeugnissen und Geräten

32. Urządzenie dopuszczone do montażu w bezpośrednim kontakcie z materiałami o normalnym stopniu palności | Device permissible for installation in a direct contact with materials estimated to group of normal combustibility | Gerät geeignet für den An-Einbau an bzw. in entflammbaren Materialen elektromagnetische Verträglichkeit

33. Kompatybilność elektromagnetyczna | Electromagnetic compatibility | Elektromagnetische Verträglichkeit

34. Bezpieczne urządzenie bardzo niskiego napięcia | Safety extra low voltage | Sicherheitskleinspannung

35. Do użytku wyłącznie wewnętrznego | For indoor use only | Nur für innen

36. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego | For indoor and outdoor use | Für den Innen- und Außenbereich

37. Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na selektywne zbieranie | Pattern of labeling an electrical and electronic equipment which indicates a separate collecting | Musterkennzeichnung elektrischer und elektronischer Geräte für getrennte Sammlung

38. Przekrój żyły przewodu | Wire cross section | Kabelquerschnittsfläche

39. Parametry pracy wyłącznika | Switch working parameters | Betriebsparameters der Schalters

40. Dopuszczalna szerokość taśmy LED w profilu | Permissible LED strip width in the profile | Zulässige Breite des LED-Streifens im Profil

Kolory kloszy | Diffuser colors | Abdeckung farben

41. Transparentny | Transparent | Durchsichtig
42. Mleczny | Opal | Opal
43. Czarny | Black | Schwarz

Barwy światła | Light colors | Lichtfarben | Цвет света

44. Biała zimna | Cool white | Kaltweiß
45. Biała ciepła | Warm white | Warmweiß
46. Biała neutralna | Neutral white | Neutralweiß
47. Czerwona | Red | Rot
48. Zielona | Green | Grün
49. Niebieska | Blue | Blau
50. RGB

Kolory produktów | Colors of products | Farben der Produkte

51. Aluminium | Aluminium | Aluminium
52. Gold | Gold | Gold
53. Antyk | Antique | Antik
54. Biały | White | Weiß
55. Stal drapana | Brushed steel | Edelstahl gebürstet
56. Srebrny | Silver | Silber
57. Szary | Grey | Grau
58. Chrom | Chrome | Chrom
59. Czarny | Black | Schwarz
60. Brązowy | Brown | Braun
61. Czarny kryształ | Black crystal | Schwarze Kristall
62. Biały kryształ | White crystal | Weiße Kristall

Wszystkie produkty katalogu, zawierające kod QR, dają możliwość obejrzenia filmu prezentacyjnego online. Wystarczy zainstalować aplikacje do kodów QR na smartfona lub tablet po czym zeskanować kod | All products containing QR Code give the opportunity to watch a movie online. Just install application for QR codes on your smartphone or tablet then scan code | Alle Produkte aus Unserem Katalog mit QR Code, ermöglichen eine Filmpräsentation online anzusehen. Einfach Anwendung Für QR Codes auf Smartphone oder Tablet installieren, dann Code scannen

CE RoHS

DesignLight

DESIGN LIGHT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, POLSKA
bh@designlight.pl | www.designlight.pl
export@designlight.eu | www.designlight.eu

Detal/Sklep: +48 603 983 727
Polska Zachodnia: +48 531 690 270
Polska Wschodnia: +48 531 650 240
+48 574 550 655 +48 577 400 342

Dział Techniczny: +48 533 530 552
Dział Marketingu: +48 577 400 851
Wersja katalogu: 32, Rok wydania: 2022