


## PR-1012

Prowadnica rolkowa  
Roller slide  
Rollenführung  
Роликовая направляющая



Obciążenie do 25 kg  
Load rating up to 25 kg  
Belastbarkeit 25 kg  
Допускаемая нагрузка 25 кг



Częściowy wysuw  
Partial extention  
Teilauszug  
Частичное выдвигание



Dostępne długości  
Slide length  
Führungslänge  
Длина



INDEX	NL (mm)	UW (mm)	KOLOR / COLOUR / FARBE / ЦВЕТ
PR-1012-250	250	102	BIAŁY / WHITE / WEIß / БЕЛЫЙ
PR-1012-300	300	102	
PR-1012-350	350	102	
PR-1012-400	400	102	
PR-1012-450	450	102	
PR-1012-500	500	111	
PR-1012-550	550	118	
PR-1012-600	600	126	
PR-1012-250-MET	250	102	SREBRNY / SILVER / SILBER / СЕРЕБРЯНЫЙ
PR-1012-300-MET	300	102	
PR-1012-350-MET	350	102	
PR-1012-400-MET	400	102	
PR-1012-450-MET	450	102	
PR-1012-500-MET	500	111	
PR-1012-550-MET	550	118	
PR-1012-600-MET	600	126	

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE / AVAILABLE ON REQUEST / AUF INDIVIDUELLE ANFRAGE / НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ			
PR-1012-250-BR	250	102	BRĄZOWY / BROWN / BRAUN / КОРИЧНЕВЫЙ
PR-1012-300-BR	300	102	
PR-1012-350-BR	350	102	
PR-1012-400-BR	400	102	
PR-1012-450-BR	450	102	
PR-1012-500-BR	500	111	
PR-1012-550-BR	550	118	
PR-1012-600-BR	600	126	

#### WYMIARY MONTAŻOWE / SLIDE INSTALLATION / EINBAUMAßE / МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

UW - utrata wysuwu / extention loss / Auszugsverlust / нет выдвижения  
 SW - wewnętrzna szerokość korpusu / internal cabinet width / Lichte Korpusweite / внутренняя ширина ящика  
 Sd - szerokość dna szuflady / drawer bottom width / Breite des Schubladenbodens / ширина дна ящика  
 NL - nominalna długość / nominal length / Nennlänge / номинальная длина

